



ÍNDICE / INDEX



SERIE EVOLUTION	14-35
WHITE STONE	16
GREY	22
BEIGE	30
DECORADOS	34
SERIE MADERA-WOOD	36-51
TAIGA	38
SAMARA	42
VOLGA	46
DECORADOS	50
SERIE PIEDRA-STONE	52-67
RIANSARES	54
BERMEO	58
ZARAUTZ	64
SERIE TERRA-GROUND	68-81
DUNA	70
LAREDO	74
SAHARA	78
DECORADOS	82
SERIE VOLCANO	84-101
TAMBORA	86
FUJI	94
SERIE QUIJOTE	102-119
RODAMANTO	104
NATURE	114
MAMPERLÁN	120

KLINKERTECH	122
PAVIMENTO ELEVADO / RAISED FLOORING	124
PISCINAS / SWIMMING POOLS	128
COMPLEMENTOS DE PISCINA / POOL ACCESORIES	138
INDUSTRIAL	140
NORMAS DE COLOCACIÓN INSTALLATION GUIDE	146



Gresmanc
G R O U P



nuestra empresa

Gres de La Mancha continúa con la labor emprendida por tres generaciones dedicadas a la fabricación y comercialización de productos cerámicos para la construcción. Su actividad se centra especialmente en la producción de Gres Extrusionado Klinker, con la marca Gresmanc, material cerámico esmaltado de alta resistencia, durabilidad y baja absorción, dando respuesta a los requerimientos más exigentes de los mercados nacionales e internacionales en la actualidad. La extraordinaria calidad de los productos Gresmanc y su completa gama de piezas especiales han convertido a la compañía en un referente a escala mundial, gracias a su apuesta permanente por la innovación para ofrecer a sus clientes los mejores resultados en diseño, calidad, funcionalidad y servicio.

Nuestra filosofía: "Construyendo Calidad de Vida"

Gresmanc combina la sabiduría de su origen tradicional y la destreza de la experiencia de tres generaciones previas, con la precisión que imprime la tecnología punta de sus procesos productivos y la permanente innovación de su departamento de I+D+i; que investiga y desarrolla nuevos materiales y productos hasta alcanzar la alta calidad de su producto final. Todo ello, unido a los mejores especialistas en diseño y decoración, aúna los cuatro conceptos clave de su filosofía empresarial: innovación, diseño y calidad.

Gresmanc tiene su domicilio social en el municipio de Los Yébenes, (Toledo, España), localidad en la que cuenta con distintos centros productivos y logísticos para la fabricación y distribución de sus extraordinarios productos cerámicos.

Contacte con nosotros:

- Por teléfono: +34 925 32 25 22
- Por Fax: +34 925 34 84 10
- Vía correo electrónico:
(Departamento Comercial) info@gresmanc.com
(Departamento de Exportación) export@gresmanc.com





OUR COMPANY

Gres de La Mancha continues the work undertaken by three generations dedicated to the manufacture and commercialisation of ceramic products for construction. Its activity focuses particularly on the production of Extruded Clinker Stoneware, under the Gresmanc brand, a glazed ceramic material of great resistance and durability and low absorption, responding to the most demanding requirements of today's domestic and international markets. The extraordinary quality of Gresmanc's products and its complete range of special parts has made the company a reference worldwide, thanks to its ongoing commitment to innovation, in order to offer its clients the best results in design, quality, functionality and service.

Our philosophy: "Building Quality of Life"

Gresmanc combines the wisdom of its traditional origins and the skill and experience of three previous generations with the precision that comes from the cutting-edge technology of its production processes and the constant innovation of its R&D&I department, which researches and develops new materials and products to thus achieve the high quality of the firm's end products. All of this, together with the finest specialists in design and decoration, comprises the four key concepts of the company's business philosophy: innovation, design and quality.

Gresmanc's headquarters are in the municipal district of Los Yébenes (Toledo, Spain), where it has different production and logistics entres for the manufacture and distribution of its extraordinary ceramic products.

Contact us:

- By telephone: +34 925 32 25 22
- By Fax: +34 925 34 84 10
- By e-mail:
(Sales Department) info@gresmanc.com
(Export Department) export@gresmanc.com



VÍDEO CORPORATIVO / CORPORATE VIDEO





CERTIFICADOS DE CALIDAD

Uno de los objetivos fundamentales de Gresmanc es ofrecer la máxima calidad a sus clientes. Es por ello que sus productos están sometidos a los más rigurosos controles y la compañía invierte de forma permanente en la tecnología más puntera, con el fin de alcanzar el nivel requerido de excelencia en toda su producción.

I+D+i

Gresmanc combina la tradición de generaciones en la fabricación de productos cerámicos con la más avanzada tecnología del momento. El Departamento de I+D+i, pilar estratégico de la compañía, desarrolla de forma continua nuevos productos y acabados a la altura de las exigencias estéticas, cualitativas y medioambientales de la nueva era de la edificación. Gresmanc contempla la innovación tecnológica como valor fundamental para la diferenciación de sus productos y servicios, lo que le permite mantener su nivel de excelencia en un entorno global muy competitivo.

Esta voluntad se pone de manifiesto mediante notables inversiones en equipamiento y tecnología punta, así como en la contratación de personal técnico altamente cualificado y con una dilatada experiencia en el sector, que han permitido dotar a la empresa de los medios adecuados para desarrollar su actividad.

NORMATIVA UNE-EN ISO



Gresmanc cumple con la Norma UNE-EN ISO 9001 de Gestión de Calidad, certificada a través de la empresa certificadora Bureau Veritas.

MARCADO CE

Gresmanc dispone de las certificaciones más exigentes tanto en todas las fases del proceso productivo como en las de diseño, así como las requeridas para los productos finales obtenidos. El Marcado CE indica la conformidad de un producto con las Directivas Comunitarias que exigen al fabricante, así como que el producto en cuestión cumple las Disposiciones Comunitarias relativas a su producción.

CONTROLES DE CALIDAD

Nuestro objetivo es ofrecer un producto con unas calidades y características técnicas muy superiores a las exigidas por la normativa para baldosas cerámicas UNE-EN 14411. Para ello, el departamento técnico de Gresmanc realiza unos rigurosos controles de calidad durante todas las fases del proceso productivo y controles adicionales en los laboratorios cerámicos acreditados más prestigiosos de Europa, como el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC, Valencia), Laboratorio Cerámico Sebastián Carpi (Castellón), AITEMIN (Toledo), Applus-Lgai Technological Center (Barcelona), Laboratorio Baustoffprüfstelle Wismar GmbH (Alemania) y el Laboratorio CSTB en Francia.



QUALITY CERTIFICATES

One of the fundamental goals of Gresmanc is to offer its clients the maximum quality. For this reason its products are subjected to the most rigorous checks and inspections and the company is permanently investing in leading-edge technology in order to achieve the required level of excellence in all its production.

R&D+I

Gresmanc combines the tradition of generations in the manufacture of ceramic products with the most advanced technology of the day. The R&D+I Department, one of the company's strategic pillars, is constantly developing new finishes and products meeting the aesthetic, qualitative and environmental demands of the new building age. Gresmanc contemplates technological innovation as the fundamental value for the differentiation of its products and services, enabling it to maintain its level of excellence in a highly competitive global setting.

This is visible in its notable investments in leading-edge technology and equipment, as well as in the hiring of highly-qualified technical personnel with extensive experience in the sector, enabling the company to acquire the appropriate resources needed to engage in its activities.

UNE-EN ISO STANDARD

Gresmanc complies with the UNE-EN ISO 9001 Quality Management Standard, accredited by certification company Bureau Veritas.

CE MARKING

Gresmanc holds the most demanding certifications for all its manufacturing phases and also in the design stages, as well as those required for the end products obtained. The CE Mark indicates that a product complies with Community Directives binding on the manufacturer, and also that the product in question meets the Community Provisions on its manufacture.

QUALITY ASSURANCE

Our goal is to offer a product with technical qualities and characteristics far superior to those required under the UNE-EN 14,411 standard for ceramic tiles. To this end, Gresmanc's technical department conducts meticulous quality assurance testing throughout all the phases in the manufacturing process and additional checks at the most prestigious accredited ceramics laboratories in Europe, such as the Institute for Ceramics Technology (ITC, Valencia), the Sebastián Carpi Ceramics Laboratory (Castellón), AITEMIN (Toledo), Applus-Lgai Technological Center (Barcelona), Baustoffprüfstelle Wismar GmbH Laboratory (Germany) and the CSTB Laboratory in France.



*"Construyendo Calidad De Vida.
Building Quality of Life".*



**NO NECESITA LUZ.
NO NEED FOR LIGHT.**

Active Plus Natural, aplicado a nuestros productos cerámicos, destruye el metabolismo de las bacterias impidiendo su reproducción y, por tanto, la aparición de nuevas bacterias inmunes a su efecto (utilizando la misma técnica que ya emplea la propia naturaleza en el medio ambiente para eliminarlas).

La propiedad antibacteriana de Active Plus Natural no se agota, se mantiene activa durante toda la vida útil de nuestra cerámica ya se incorpora a nivel nanométrico y no necesita de luz, ni ningún otro factor externo, para su funcionamiento.

Active Plus Natural, applied to our ceramic products, destroys the metabolism of bacteria, preventing their reproduction and, therefore, the appearance of new bacteria immune to their effect (using the same technique that nature uses in the environment to eliminate them).

The antibacterial property of Active Plus Natural does not run out, it remains active throughout the useful life of our ceramics, it is incorporated at the nanometer level and does not need light, nor any other external factor, for its operation.

USOS RECOMENDADOS RECOMMENDED USES



Industria química
Chemical Industry



Industria láctea
Dairy Industry



Industria cárnica
Meat Industry



Cocinas y restaurantes
Kitchens and restaurants



Hospitales
Hospitals



Centros deportivos
Sport centers



Spa y wellness
Spa and wellness



Estaciones y aeropuertos
Stations and airports



EFFECTO ANTIBACTERIANO ANTIBACTERICAL EFFECT

Millones de bacterias nos rodean desde el momento en que nacemos, estando expuestos a diario a grandes cantidades de microorganismos nocivos para la salud que pueden provocarnos infecciones y otras enfermedades.


Un uso creciente de los nanomateriales se ha reportado en aplicaciones biológicas relacionadas con la medicina y productos sanitarios. Las nanoestructuras son capaces de potenciar las características físicas de diversos materiales, como son las propiedades antimicrobianas, además de la repelencia al agua, resistencia a la suciedad, etc.

Gresmanc también ha desarrollado y aplicado esta tecnología en sus productos para poder contribuir con sus materiales en lugares donde los cuidados higiénicos y sanitarios son esenciales: hospitales, colegios, vestuarios, piscinas, cocinas industriales, etc.

Los resultados de los laboratorios demuestran que, gracias a la nanotecnología y a la estructura específica de la cerámica extrusionada de Gresmanc (ver figura explicativa, que muestra cómo en las piezas extrusionadas se multiplica la superficie), la eficacia de Active Plus Natural es la más rápida del mercado porque actúa totalmente a nivel nanométrico.

Nuestro producto garantiza la autoprotección completa de toda la superficie y actúa sin efecto de la luz ni de ningún otro factor externo como la temperatura o la humedad.

Durabilidad ilimitada. Utilizamos productos químicamente inertes que previenen e inhiben el crecimiento de microorganismos bacterianos. Son productos no tóxicos utilizados de manera generalizada en cosmética natural.



Cerámica extrusionada / Extruded ceramic



Cerámica prensada / Pressed ceramic

Millions of bacteria surround us from the moment we are born, being exposed daily to large amounts of microorganisms harmful to health that can cause infections and other diseases.

A growing use of nanomaterials has been reported in biological applications related to medicine and medical devices. Nanostructures are able to enhance the physical characteristics of various materials, such as antimicrobial properties, in addition to water repellency, resistance to dirt, etc.

Gresmanc has also developed and applied this technology in their products to be able to contribute with their materials in places where hygienic and sanitary care are essential: hospitals, schools, changing rooms, swimming pools, industrial kitchens, etc.

Laboratories have shown that, thanks to nanotechnology and the specific characteristics of Gresmanc extruded ceramics (see explanatory figure which shows that surface is multiplied in the extruded pieces), the effectiveness of Active Plus Natural is the fastest on the market because it acts completely at the nanometer level.

Our product guarantees complete self-protection of the entire surface and acts without the effect of light or any other external factor such as temperature or humidity.

Unlimited durability. We use products chemically inert that prevent and inhibit the growth of bacterial microorganisms. They are non-toxic products widely used in natural cosmetics.

ISO 22196

Los resultados han sido certificados por las mejores universidades y laboratorios de Europa.
The results have been certified by the most prestigious universities and laboratories in Europe.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Gres de La Mancha ofrece la más amplia gama de productos cerámicos para la construcción:

- Línea residencial: Gresmanc.
- Línea de pavimentos técnicos para piscina pública y uso industrial: KlinkerTech.
- Línea de fachadas ventiladas: Favemanc.

Todos los productos de Gres de La Mancha son fabricados mediante el proceso de extrusión y son cocidos tanto en horno túnel como en horno de rodillos según su naturaleza.

Arcillas de la más alta calidad son extrusionadas y cocidas a temperaturas superiores a 1250 °C en un largo y lento proceso de hasta 24 horas que permite la obtención de una extensa gama de piezas especiales de grandes espesores y altísimas prestaciones.

• Moldeado: las arcillas mezcladas con agua y otros minerales son compactadas y, bajo presión por vacío, empujadas a través de un molde que define la forma final de la pieza, obteniendo diferentes espesores.

La extrusión vertical permite piezas especiales de gran grosor como el peldaño y esquina fiorentina, molduras, bordes de piscina, etc., mientras que la extrusión horizontal permite la obtención de piezas de gran longitud como los paneles de fachada ventilada Favemanc.



Por el propio proceso productivo, la extrusión dota a las piezas de una estructura natural, laminada y homogénea que implica mayor resistencia y durabilidad que en productos prensados en seco. Esta estructura viene determinada por una relación entre el propio proceso y la unión de distintas materias primas y sus granulometrías.

Este aspecto cobra especial relevancia para satisfacer las altas exigencias de seguridad y anti deslizamiento en ambientes industriales, donde el klinker industrial Gresmanc muestra sus altas prestaciones frente a cualquier alternativa.

• Secado: un lento proceso de secado de 24h, en cámaras informatizadas facilita la pérdida de humedad de las piezas previo al proceso de cocción.

• Esmaltado: esmaltes cerámicos de gran calidad son utilizados para dotar de diseño a las colecciones de Gresmanc y garantizar la durabilidad y la resistencia a la abrasión superficial de los acabados. El esmaltado facilita el bajo mantenimiento en el klinker de uso residencial. Todos nuestros esmaltes son antimanchas y antiácidos.

• Cocción: ciclos de hasta 24 horas con temperaturas superiores a 1250°C facilitan el proceso de vitrificación. Así, las altas prestaciones del klinker Gresmanc: baja absorción de agua, resistencia al hielo, al choque térmico, abrasión profunda y resistencia a las manchas (no esmaltados), resistencia a flexión y alta carga de rotura son el resultado.

Frente al proceso de producción en prensado, la extrusión permite la creación de infinidad de formas geométricas cerámicas para uso interior y exterior.

Gresmanc cuenta con una línea de producción para la fabricación exclusiva de piezas especiales. Dotada de la más avanzada tecnología, esta exclusiva instalación permite la fabricación de miles unidades diarias de manera completamente industrial y su cocción en los mismos hornos que las piezas principales.

Resistencia, seguridad, funcionalidad y durabilidad son las características principales del klinker Gresmanc.

MANUFACTURING AND ENGINEERING

Gres de La Mancha offers the broadest range of ceramic products for the building industry:

- Residential floors: Gresmanc.
- Technical floors for public swimming pools and industrial environments: ClinkerTech.
- Ventilated Facades: Favemanc.

All Gres de la Mancha products are extruded and fired in tunnel or rolling kiln according to its nature.

Clays of the highest quality are extruded and fired at temperatures over 1250°C in a long and slow process of 24 hours that allows the manufacturing of an extensive range of special pieces with great thickness and high performance.

• Shaping: clays mixed with water and minerals are compacted and, pressured under vacuum, pushed through a die defining the final shape of the piece with different thicknesses.

Vertical extrusion allows the manufacturing of special pieces of great thickness such as Fiorentino Step and corners, door and window frames, decks, etc., whereas horizontal extrusion allows the manufacturing of pieces of great length such as favemanc ventilated facade panels.



As a result of the extrusion process, pieces have a natural, laminated and homogeneous, structure providing higher resistance and durability than in dry pressed products. This structure is defined by the relationship between the extrusion process and the mixing of different raw materials and their granulometry.

This is specially relevant to meet the high demands of safety and slip resistance in industrial environments, where Gresmanc industrial clinker shows its high performance outstanding among any other alternative.

- Drying: it is a slow process taking around 24 hours in automated chambers leading to the loss of humidity prior to firing.
- Glazing: the highest quality ceramic glazes are used to provide design to Gresmanc collections ensuring durability and resistance to superficial abrasion of all finishes. Glazing results in low maintenance of clinker for residential use. All our glazes are stain and acid proof.
- Firing: 24 hours cycles with temperatures over 1250 °C lead to vitrification. Therefore, the high features of Gresmanc clinker: low water absorption, frost resistance, thermal shock resistance, deep abrasion, resistance to stain (unglazed), bending resistance and high breaking load are the result.

Unlike dry pressed ceramics, extrusion process makes possible endless ceramic geometric shapes for indoor and outdoor.

Gresmanc has a new production line for the manufacturing of special pieces exclusively. With the most advanced technology, this facility is fully automated and has a production capacity of thousands of units per day which are fired in the same kilns as main pieces.

Strength, safety, functionality and durability are the main features of gresmanc clinker.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

GRES EXTRUIDO / EXTRUDED CLINKER

ISO 13006 - EN 14411

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		NORMATIVA EN 14411 ISO 13006	KLINKER TECH INDUSTRIAL A1a	KLINKER TECH PISCINAS A1b	GRESMANC GENERAL A1b	GRESMANC SERIE EVO A1a
ISO 10545-2	Características dimensionales Dimensions and surface quality	Exigida Required	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed
ISO 10545-3	 Absorción de agua Water absorption	Grupo A1a E < 0.5% Grupo A1b 0.5 < E < 3%	E < 0.4%	E ≤ 1%	E ≤ 2 %	E ≤ 0.5 %
ISO 10545-4	 Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Grupo A1a ≥ 28 N/mm² Grupo A1b ≥ 23 N/mm²	33-45 N/mm²	≥ 25 N/mm²	≥ 25 N/mm²	≥ 28 N/mm²
ISO 10545-6	 Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas Resistance to deep abrasion natural tiles	≤ 275 mm³	125-200 mm³			
ISO 10545-7	 P.E.I. Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas (P.E.I.) Resistance to superficial abrasion glazed tiles	-	IV	II-IV	II-IV	IV
ISO 10545-9	 Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Exigida Required	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed
ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo: Baldosas esmaltadas Crack resistance: Glazed tiles	Exigida Required	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed
ISO 10545-12	 Resistencia a la helada Frost resistance	Exigida Required	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed
ISO 10545-13	 Resistencia química Chemical resistance	Mínimo GB (glazed) Mínimo UB (natural)	GA/UA GLA/ULA GHA/UHA	GA GLA GHA	GA GLA GHA	GA GLA GHA
ISO 10545-14	 Resistencia a las manchas Stain resistance	Mínimo clase 3	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed

SEGURIDAD / SAFETY

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION			Coeficientes Antideslizamiento Resultados Non-slip coefficients Results
UNE ENV 12633		Resistencia al deslizamiento Rd (CTE) Anti-slip resistance (Pendulum test)	CLASE 3
DIN 51130		Norma para pie calzado Norm for shoe traffic areas	R10 - R11 - R12
DIN 51097		Norma para pie desnudo Norm for barefoot traffic areas	Clase A - B - C

DIN 51130	CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION	ÁNGULO DE INCLINACIÓN ANGLE OF INCLINATION	
NORMA PARA PIE CALZADO NORMS FOR SHOE TRAFFIC		R9	3° - 10°
		R10	> 10° - 19°
		R11	> 19° - 27°
		R12	> 27° - 35°

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba, camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está continuamente impregnada con un agente lubricante.

El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse, es la medida del ensayo.

This test is conducted with a device whereby the pedestrian walks on a flat inclined surface, which is continuously impregnated with a lubricating agent. The test measures the level of inclination that permits secure non-slip staging.

DIN 51097	CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION	ÁNGULO DE INCLINACIÓN ANGLE OF INCLINATION	
NORMA PARA PIE DESNUDO NORMS FOR BAREFOOT TRAFFIC AREAS		A	≥ 12°
		B	≥ 18°
		C	≥ 24°

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa el ensayo, camina descalza sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie va revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo.

This test is conducted with a device whereby the pedestrian walks over an inclines plane on varying inclines. The surface is covered with test tiles and is impregnated with a soap solution. The maximum level of inclination which still permits secure standing marks the test measure.

UNE ENV 12633:2003	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (RD)	CLASE	
MÉTODO DEL PÉNDULO PENDULUM TEST		RD - 15	0
		15 < RD - 35	1
		15 < RD - 35	2
		RD > 45	3

Iconografía / Iconography:



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3, tacto suave y fácil limpieza.
New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.

	Azulejos de revestimiento solo para la pared. Wall cladding tiles only.		Fuerza de rotura. Modulus of rupture.		Resistencia al choque térmico. Thermal shock resistance.		Suelos para usar sin zapatos. Tiles not to be trotten on only with bare feet.		Resistencia al deslizamiento Rd (CTE). Anti-slip resistance (Pendulum test).
	Absorción de agua. Water absorption.		Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas. Resistance to deep abrasion natural tiles.		Resistencia a la helada. Frost resistance.		Norma para pie desnudo. Norm for barefoot traffic areas.		Resistencia al cuarteo: Baldosas esmaltadas. Crack resistance: Glazed tiles.
	Resistencia a la flexión. Modulus of rupture.		Resistencia a la abrasión profunda de baldosas esmaltadas (P.E.I.) Resistance to deep abrasion glazed tiles.		Resistencia química. Chemical resistance.		Resistencia al deslizamiento con calzado. Sliding resistance with footwear.		Resistencia a las manchas. Stain resistance.




Serie Evolution



ES - Colores claros, luminosos y gráficas elegantes. Piezas especiales disponibles. Indicado para revestir piscinas. Su espesor es de 10 mm y dispone de peldaño de 1200 mm.

EN - Light colors, bright and elegant graphics, special pieces available, suitable for swimming pools. Its thickness is 10 mm and 1200 mm step tile available.

Características / Features



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Colores/Colors:

White Stone



Grey



Beige







Serie Evolution

White Stone



Porcelanic



Resistencia a la
helada.
Frost resistance.



Resistencia a las
manchas.
Stain resistance.



Resistencia
química.
Chemical
resistance.



Soft Tech
C3 Antislip



active
plus

Nuevo Anti-slip C3 con tacto
suave. De fácil limpieza y
mantenimiento.
New C3 Anti-slip, soft
touch, and easy to clean.

BASES / FLOOR TILES



BASE
WS-555311
310 x 310 x 10



BASE
WS-550311
625 x 310 x 10

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ESQUINA RECTA EVO
WS-028312
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO
WS-556312
310 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO
WS-551312
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO
WS-560312
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO EVO
WS-569312
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO EVO
WS-570312
625 x 625 x 40




ZANQUÍN RECTO EVO CORTE
Dcho. **WS-152312**
Izdo. **WS-153312**
305 x 270 x 86



ESCUINA FIORENTINA
WS-027312
330 x 330 x 50



PELDAÑO FIORENTINO
WS-034312
310 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO CORTE
Dcho. **WS-150312**
Izdo. **WS-151312**
288 x 270 x 86



LOSETA CORTE
WS-563312
310 x 150 x 10



LISTELO CORTE
WS-564312
310 x 73 x 10



LOSETA CORTE
WS-552312
625 x 150 x 10



LISTELO CORTE
WS-553312
625 x 73 x 10



RODAPIÉ
WS-040312
310 x 86 x 11



TABICA ONDULADA
WS-088312
310 x 150 x 22



TABICA G3
WS-087PAP3
310 x 150 x 22



PASAMANOS
WS-137312
245 x 150 x 33
WS-138312
245 x 190 x 33



MOLDURA RECTA II
WS-185312
310 x 86 x 15



FRONTAL 1200
WS-557312
1200 x 140 x 10



WHITE STONE. BORDE TÉCNICO. REJILLA CERÁMICA.

Gresmanc 19

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



BORDE TÉCNICO

WS-579312
625 x 330 x 23



CARTABÓN EXTERIOR

WS-581312
625 x 625 x 23



CARTABÓN INTERIOR

WS-580312
625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA

WS-RJC31-500
500 x 245 x 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA

WS-C-RJC31
450 x 450 x 25



ÁNGULO CURVO

WS-568312

310 x 43 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO

WS-057312

43 x 43 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO

WS-056312

72 x 72 / r=35



MEDIA CAÑA

WS-583312

310 x 52 / r=35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CANA

WS-584312

72 x 72 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CANA

WS-585312

r=35



WHITE STONE. BORDE TÉCNICO. REJILLA CERÁMICA.



WHITE STONE. BASE 625 x 310 x 10.

Gresmanc 21





Serie Evolution

Grey



Porcelanic



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Soft Tech
C3 Antislip


Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.
New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.

active
plus

BASES / FLOOR TILES



BASE
GR-555231
310 x 310 x 10



BASE
GR-550231
625 x 310 x 10

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ESQUINA RECTA EVO
GR-028232
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO
GR-556232
310 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO
GR-551232
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO 1200
GR-560232
1200 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO EVO
GR-152232 Drcho.
GR-153232 Izdo.
305 x 270 x 86



CARTABÓN INT.
PELD. RECTO EVO
GR-569232
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXT.
PELD. RECTO EVO
GR-570232
625 x 625 x 40



RODAPIÉ
GR-040232
310 x 86 x 11



LISTELO CORTE
GR-564232
310 x 73 x 10



LISTELO CORTE
GR-553232
625 x 73 x 10



LOSETA CORTE
GR-563232
310 x 150 x 10



LOSETA CORTE
GR-552232
625 x 150 x 10



FRONTEL 1200
GR-557232
1200 x 140 x 10



TABICA ONDULADA
GR-088232
310 x 150 x 22



TABICA DOMUS G3
GR-087MAP3
310 x 150 x 20




MOLDURA RECTA II
GR-185232
310 x 86 x 15



PASAMANOS
GR-137232
245 x 150 x 33
GR-138232
245 x 190 x 33



CENEFA GB-1
GR-131232
310 x 96 x 10



GREY. PELDAÑO RECTO EVO. TABICA ONDULADA.

Gresmanc 25

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



BORDE TÉCNICO

WS-579232
625 x 330 x 23



CARTABÓN EXTERIOR

WS-581232
625 x 625 x 23




CARTABÓN INTERIOR

WS-580232
625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA
GR-RJC23-500

500 x 245 x 25



ESQ. REJILLA CERAMICA
GR-C-RJC23
450 x 450 x 25



ÁNGULO CURVO
GR-568232
310 x 43 / r=35



ESQ. INT. ÁNGULO CURVO
GR-057232
43 x 43 / r= 35



ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO
GR-056232
72 x 72 / r=35



MEDIA CAÑA
GR-583232
310 x 52 / r=35




ESQ. INT. MEDIA CAÑA
GR-584232
72 x 72 / r=35



ESQ. EXT. MEDIA CAÑA
GR-585232
r=35




GREY. PELDAÑO RECTO EVO. BASE 310x310.



GREY. PELDAÑO RECTO EVO. TABICA ONDULADA.

Gresmanc **27**

DIFERENTES OPCIONES DE COLOCACIÓN / DIFFERENT PLACEMENT OPTIONS



GR-0 1 ZÓCALO GREY-RIANSARES - 1.885 x 1.055 mm.
BR-0 1 ZÓCALO BEIGE-RIANSARES - 1.885 x 1.055 mm.



GR-0 2 ZÓCALO GREY-RIANSARES - 1.762 x 1.025 mm.
BR-0 2 ZÓCALO BEIGE-RIANSARES - 1.762 x 1.025 mm.



GB-0 2 ZÓCALO GREY - BEIGE - 1.762 x 920 mm.
BG-0 2 ZÓCALO BEIGE - GREY - 1.762 x 920 mm.



GB-0 1 ZÓCALO GB1 - GREY -BEIGE - 1.885 x 498 mm.
BG-0 1 ZÓCALO BG1 - BEIGE-GREY - 1.885 x 498 mm.



GR-02 ZÓCALO GREY - RIASARES



ZÓCALO BG1 - BEIGE - GREY
Gresmanc 29





Serie Evolution

Beige



Porcelanic



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.
New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



BASES / FLOOR TILES



BASE
BE-555261
310 x 310 x 10



BASE
BE-550261
625 x 310 x 10

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ESQUINA RECTA EVO
BE-028262
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO
BE-556262
310 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO
BE-551262
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO 1200
BE-560262
1200 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO EVO
BE-152262 Dcho.
BE-153262 Izdo.
305 x 270 x 86



CARTABÓN INT. PELD. RECTO EVO
BE-569262
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXT. PELD. RECTO EVO
BE-570262
625 x 625 x 40



RODAPIÉ
BE-040262
310 x 86 x 11



LISTELO CORTE
BE-564262
310 x 73 x 10



LISTELO CORTE
BE-553262
625 x 73 x 10



LOSETA CORTE
BE-563262
310 x 150 x 10



LOSETA CORTE
BE-552262
625 x 150 x 10



FRONTAL 1200
BE-557262
1200 x 140 x 10



TABICA DOMUS G3
BE-087NAP3
310 x 150 x 20



TABICA ONDULADA
BE-088262
310 x 150 x 22



MOLDURA RECTA II
BE-185262
310 x 86 x 15



PASAMANOS
BE-137262
245 x 150 x 33
BE-138262
245 x 190 x 33



CENEFA GB-1
GR-131232
310 x 96 x 10

BASES / FLOOR TILES



ÁNGULO CURVO
BE-568262
310 x 43 / r=35



ESQ. INT. ÁNGULO CURVO
BE-057262
43 x 43 / r=35



ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO
BE-056262
72 x 72 / r=35



MEDIA CAÑA
BE-583262
310 x 52 / r=35



ESQ. INT. MEDIA CAÑA
BE-584262
72 x 72 / r=35



ESQ. EXT. MEDIA CAÑA
BE-585262
r=35



REJILLA CERÁMICA
BE-RJC26-500
500 x 245 x 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA
BE-C-RJC26
450 x 450 x 25



BEIGE. PELDAÑO RECTO EVO. BASE 310 x 310.

DECORADOS / DECORATED



LOSETA G7

563A93
310 x 150 x 10

LOSETA G7

552A93
625x 150 x 10

FRONTAL G7

557A93
1200 x 150 x 10

LOSETA G8

563A103
310 x 150 x 10

LOSETA G8

552A103
625x 150 x 10

FRONTAL G8

557A103
1200 x 150 x 10

LOSETA G9

563A113
310 x 150 x 10

BASE G9

555A113
310 x 310 x 10


DECO
Serie
EVOLUTION



BASE G-9. 310 x 310 x 10.



Nuevas piezas
decoradas



DECO

SERIES: EVOLUTION, MADERA/WOOD, TERRA/GROUND

ES

Gresmanc presenta **nuevas piezas decoradas** para sus series. **Frontales, Iosetas de corte y bases.** Combinaciones perfectas en **formatos de 1200 x 150, 625 x 150, 310 x 150 y 310 x 310 milímetros.**

EN

Gresmanc presents **new decorated tiles** in its series. **Stair raisers, cut pieces and bases.** Perfect models in **1200 x 150, 625 x 150, 310 x 150 y 310 x 310 milimeters.**

M

Serie Madera / Wood

ES - Tonos madera de roble y madera envejecida. Piezas especiales disponibles. Indicado para revestir piscinas. Su espesor es de 10 mm y dispone de peldaño de 1200 mm.

EN - Oak colored wood and aged wood. Special pieces available. Suitable for coating swimming pools. Its thickness is 10 mm and 1200 mm step tile.

Características / Features



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Colores/Colors:

Taiga



Volga



Samara







Serie Madera / Wood

Taiga



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.

 Active
plus

BASES / FLOOR TILES



BASE

TA-550561
625 x 310 x 10

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO RECTO EVO
TA-551562
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO 1200
TA-560562
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO EVO
TA-569562
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO EVO
TA-570562
625 x 625 x 40



ZANQUÍN RECTO EVO
CORTE
TA-152562 Drcho.
TA-153562 Izdo.
305 x 270 x 86



PASAMANOS
TA-137562
245 x 150 (120 interior) x 33
TA-138562
245 x 190 (160 interior) x 33



LISTELO
TA-553562
625 x 73 x 10



LOSETA
TA-552562
625 x 150 x 10



RODAPIÉ
TA-040562
310 x 86 x 11



FRONTAL 1200
TA-557562
1200 x 140 x 10



CANTONERA
TA-5178562
310 x 55 x 55



MOLDURA RECTA II
TA-185562
310 x 86 x 15



TAIGA. PELDAÑO RECTO EVO 1200. FRONTAL 1200. BASE 625 x 310.

Gresmanc 41





Serie Madera / Wood

Volga



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



BASES / FLOOR TILES



BASE
VO-550381
625 x 310 x 10

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO RECTO EVO
VO-551382
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO 1200
VO-560382
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INT. PELD.RECTO EVO
VO-569382
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXT. PELD. RECTO EVO
VO-570382
625 x 625 x 40



ZANQUÍN RECTO EVO CORTE
VO-152382 Drcho.
VO-153382 Izdo.
305 x 270 x 86



LISTELO CORTE
VO-553382
625 x 73 x 10



LOSETA CORTE
VO-552382
625 x 150 x 10



FRONTEL 1200
VO-557382
1200 x 140 x 10



CANTONERA
VO-178382
310 x 55 x 455



MOLDURA RECTA II
VO-185382
310 x 86 x 15



PASAMANOS
VO-137382
245 x 150 (120 interior) x 33
VO-138382
245 x 190 (160 interior) x 33



RODAPIÉ
VO-040382
310 x 86 x 11



VOLGA. PELDAÑOS 1200. BASE 625 x 310 x 10.

Gresmanc 45





Serie Madera / Wood

Samara



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



BASES / FLOOR TILES



BASE
SA-550511
 625 x 310 x 10

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO RECTO EVO
SA-551512
 625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO 1200
SA-560512
 1200 x 317 x 40



CARTABÓN INT. PELD. RECTO EVO
SA-569512
 625 x 625 x 40



CARTABÓN EXT. PELD. RECTO EVO
SA-570512
 625 x 625 x 40



ZANQUÍN RECTO EVO CORTE
VO -152512 Drcho.
VO -153512 Izdo.
 305 x 270 x 86



LISTELO CORTE
SA-553512
 625 x 73 x 10



LOSETA CORTE
SA-552512
 625 x 150 x 10



FRONTEL 1200
SA-557512
 1200 x 140 x 10



CANTONERA
SA-178512
 310 x 55 x 55



MOLDURA RECTA II
SA-185512
 310 x 86 x 15



PASAMANOS
SA-137512
 245 x 150 (120 interior) x 33
SA-138512
 245 x 190 (160 interior) x 33



RODAPIÉ
SA-040512
 310 x 86 x 11



SAMARA. PELDAÑO 1200. BASE 625 x 310 x 10.
Gresmanc 49

DECORADOS / DECORATED



LOSETA G7
563A93
310 x 150 x 10



LOSETA G7
552A93
625x 150 x 10



FRONTAL G7
557A93
1200 x 150 x 10



LOSETA G8
563A103
310 x 150 x 10



LOSETA G8
552A103
625x 150 x 10



FRONTAL G8
557A103
1200 x 150 x 10



LOSETA G9
563A113
310 x 150 x 10



BASE G9
555A113
310 x 310 x 10

DECO
Serie
MADERA/WOOD



BASE G-9. 310 x 310 x 10.



Nuevas piezas
decoradas



DECO

SERIES: EVOLUTION, MADERA/WOOD, TERRA/GROUND

ES

Gresmanc presenta **nuevas piezas decoradas** para sus series. **Fontales, losetas de corte y bases.** Combinaciones perfectas en formatos de **1200 x 150, 625 x 150, 310 x 150 y 310 x 310 milímetros.**

EN

Gresmanc presents **new decorated tiles** in its series. **Stair raisers, cut pieces and bases.** Perfect models in **1200 x 150, 625 x 150, 310 x 150 y 310 x 310 millimeters.**

P

Serie Piedra / Stone

ES - Piedras de colores y gráficas naturales e industriales. Piezas especiales disponibles. Indicado para revestir piscinas.

EN - Natural and industrial colored stones. Special pieces available. Suitable for coating swimming pools.

Características / Features



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.




Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Soft Tech
C3 Antislip


Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.




Colores/Colors:

Riansares



Bermeo



Zarautz







Serie Piedra / Stone

Riansares



Resistencia a la
helada.
Frost resistance.



Resistencia al
deslizamiento Rd (CTE).
Anti-slip resistance
(Pendulum test).




Resistencia
química.
Chemical
resistance.



Resistencia a las
manchas.
Stain
resistance.



BASES / FLOOR TILES



BASE
RI-555671 / RI-555711
 310 x 310 x 10



BASE
RI-550671 / RI-550711
 625 x 310 x 10

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ESQUINA PELDAÑO
RI-165672 / RI-165712
 330 x 330 x 32



PELDAÑO VIERTEAGUAS
RI-558672 / RI-558712
 310 x 330 x 32



ZANQUÍN VIERTEAGUAS
RI-197672 Drcho.
RI-198672 Izdo.
 310 x 270 x 86



ZANQUÍN RECTO EVO
 CORTE
RI-152672 Drcho.
RI-153672 Izdo.
 305 x 270 x 86



TABICA DOMUS
RI-087672
 310 x 150 x 20



PASAMANOS
RI-138672
 245 x 150 (120 interior) x 33
RI-138672
 245 x 190 (160 interior) x 33



CANTONERA
RI-178672
 310 x 55 x 55



RODAPIÉ
RI-040672
 310 x 86 x 11



PELDAÑO RECTO 1200
RI-549672
 1200 x 317 x 40



LISTELO
RI-564672 / RI-564712
 310 x 73 x 10



LISTELO
RI-553672 / RI-553712
 625 x 73 x 10




LOSETA
RI-563672 / RI-563712
 310 x 150 x 10



LOSETA
RI-552672 / RI-552712
 625 x 150 x 10



FRONTAL 1200
RI-557672
 1200 x 140 x 10



DISPONIBLE EN ANTI-SLIP. AVAILABLE IN ANTI-SLIP.

RIANSARES. BASE 625 x 310. LISTELO 310 x 73.

DECORADOS / DECORATED



MALLA K-1
RI-127672
299 x 299 x 12



MALLA K-4
RI-129672
604 x 299 x 12



TABICA DOMUS D-3
RI-087IAC3
310 x 150 x 20




TABICA DOMUS D-7
RI-087IAF3
310 x 150 x 20



TABICA DOMUS M-11
RI-087IAJ3
310 x 150 x 20



LOSETA M-11
RI-563IAJ3
310 x 150 x 10







Serie Piedra / Stone

Bermeo



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



BASES / FLOOR TILES



BASE

BR-550591
 625 x 310 x 10

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO RECTO EVO
BR-551592
 625 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO EVO
BR-152592 Drcho.
BR-153592 Izdo.
 305 x 270 x 86




CARTABÓN INT. PELD.
 RECTO EVO
BR-569592
 625 x 625 x 40



CARTABÓN EXT. PELD.
 RECTO EVO
BR-570592
 625 x 625 x 40



LISTELO
BR-553592
 625 x 73 x 10



LOSETA
BR-552592
 625 x 150 x 10



RODAPIÉ
BR-040592
 310 x 86 x 11



CANTONERA
BR-178592
 310 x 55 x 55



MOLDURA RECTA II
BR-185592
 310 x 86 x 15



PASAMANOS
BR-137592
 245 x 150 (120 interior) x 33
BR-138592
 245 x 190 (160 interior) x 33



BERMEO. PELDAÑO RECTO EVO 625 x 317 X 40.

Gresmanc 61

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



BORDE TÉCNICO
BR-579592
 625 x 330 x 23



CARTABÓN INT. BORDE TÉCNICO
BR-580592
 625 x 625 x 23



CARTABÓN EXT. BORDE TÉCNICO
BR-581592
 625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA
BR-RJC59-500
 500 x 245 x 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA
BR-RJC59
 450 x 450 x 25



ÁNGULO CURVO
BR-568592
 310 x 43 r=35



ESQUINA INTERIOR
BR-057592
 43 x 43 r=35



ESQUINA EXTERIOR
BR-056592
 72 x 72 r=35



MEDIA CAÑA
BR-583592
 310 x 52 r= 35




ESQUINA INTERIOR
 MEDIA CAÑA
BR-584592
 72 x 72 r=35



ESQUINA EXTERIOR
 MEDIA CAÑA
BR-585592
 r=35




BORDE TÉCNICO. REJILLA PISCINA. BASE 625 x 310.



BERMEO. BORDE TÉCNICO. REJILLA CERÁMICA.





Serie Piedra / Stone

Zarautz



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



BASES / FLOOR TILES



BASE

ZA-555811
310 x 310 x 10

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ESQUINA RECTA EVO
ZA-028812
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO
ZA-556812
310 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO EVO CORTE
ZA-152812 Drcho.
ZA-153812 Izdo.
305 x 270 x 86



LISTELO
ZA-564812
310 x 73 x 10



LOSETA
ZA-563812
310 x 150 x 10



TACO
ZA-554812
150 x 150 x 10



CANTONERA
ZA-178812
310 x 55 x 55



MOLDURA RECTA II
ZA-185812
310 x 86 x 15




RODAPÍÉ
ZA-040812
310 x 86 x 11



TABICA DOMUS G3
ZA-0870AP3
310 x 150 x 20



PASAMANOS
ZA-137812
245 x 150 (120 interior) x 33
ZA-138812
245 x 190 (160 interior) x 33



ZARAUTZ. PELDAÑO RECTO EVO. TABICA.

Gresmanc 67

T

Serie

Terra / Ground

ES - Colores brillantes y texturas suaves. Piezas especiales disponibles. Su espesor es de 14 mm y dispone también de elegantes bases decoradas.

EN - Bright colors and soft textures. Special pieces available. Its thickness is 14 mm and decorated and elegant tiles are available.

Características / Features



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Resistencia al deslizamiento Rd (CTE).
Anti-slip resistance (Pendulum test).



Soft Tech
C3 Antislip


Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Colores/Colors:

Duna



Laredo



Sahara







Serie Terra / Ground

Duna



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.

Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Serie Terra / Ground Duna

 **Actiue
plus**
gres extrusionado
antibacteriano

BASES / FLOOR TILES



BASE
DU-004371
310 x 310 x 14



BASE DECORADA G4
DU-555RAR3
310 x 310 x 14

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ESQUINA VIERTEAGUAS
DU-165372
330 x 330 x 32



PELDAÑO VIERTEAGUAS
DU-558372
310 x 330 x 32



ZANQUÍN VIERTEAGUAS CORTE
DU-191372 Drcho.
DU-192372 Izdo.
288 x 270 x 86



LISTELO
DU-018372
310 x 73 x 14



LOSETA
DU-005372
310 x 150 x 14



TACO
DU-026372
150 x 150 x 14



LOSETA DECORADA G-4
DU-563RAR3
310 x 150 x 14



MOLDURA RECTA II
DU-185372
310 x 86 x 15



RODAPÍE
DU-040372
310 x 86 x 11



PASAMANOS
AL-137012
245 x 150 (120 interior) x 33
AL-138012
245 x 190 (160 interior) x 33



DUNA. BASE 310 x 310 x 14. PASAMANOS.



DUNA. PELDAÑO. LOSETA.

Gresmanc 73



Serie Terra / Ground

Laredo



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Serie Terra / Ground Laredo

active
plus
gres extrusionado
antibacteriano

BASES / FLOOR TILES



BASE
LA-004751
310 x 310 x 14



BASE DECORADA G5
LA-004SAS3
310 x 310 x 14

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ESQUINA FIORENTINA
LA-027752
330 x 330 x 50



PELDAÑO FIORENTINO
LA-034752
310 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO CORTE
LA-150752 Drcho.
LA-151752 Izdo.
288 x 270 x 86



LISTELO
LA-018752
310 x 73 x 14



LOSETA
LA-020752
310 x 150 x 14



TACO
LA-026752
150 x 150 x 14



LOSETA DECORADA G5
LA-020SAS3
310 x 150 x 14



RODAPIÉ
LA-040752
310 x 86 x 11



TABICA G1
LA-519SAN3
310 x 150 x 28



MOLDURA RECTA II
LA-185752
310 x 86 x 15



PASAMANOS
LA-137752
245 x 150 (120 interior) x 33
LA-138752
245 x 190 (160 interior) x 33



LAREDO. PELDAÑO FIORENTINO.

Gresmanc 77





Serie Terra / Ground

Sahara



Resistencia a la
helada.
Frost resistance.



Resistencia al
deslizamiento Rd (CTE).
Anti-slip resistance
(Pendulum test).



Resistencia
química.
Chemical
resistance.



Resistencia a las
manchas.
Stain resistance.

 **active**
plus

Serie Terra / Ground Sahara

 Active
plus
gres extrusionado
antibacteriano

BASES / FLOOR TILES



BASE
SH-004552
310 x 310 x 14



BASE DECORADA G5
SH-555TAS3
310 x 310 x 14


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ESQUINA FIORENTINA
SH-027552
330 x 330 x 50



PELDAÑO FIORENTINO
SH-034552
310 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO
CORTE
SH-150552 Drcho.
SH-151552 Izdo.
288 x 270 x 86




LISTELO
SH-018552
310 x 73 x 14



LOSETA
SH-005552
310 x 150 x 14



TACO
SH-026552
150 x 150 x 14



LOSETA DECORADA G5
SH-563TAS3
310 x 150 x 14



RODAPIÉ
SH-040552
310 x 86 x 11



TABICA
SH-519552
310 x 150 x 28



PASAMANOS
TA-137652
245 x 150 (120 interior) x 33
TA-138652
245 x 190 (160 interior) x 33



SAHARA. PELDAÑO FIORENTINO.

Gresmanc 81



LOSETA G7
563A93
310 x 150 x 10



LOSETA G8
563A103
310 x 150 x 10



LOSETA G6
563A83
310 x 150 x 10



LOSETA G9
563A113
310 x 150 x 10



BASE G9
555A113
310 x 310 x 10

DECO

Serie
TERRA





Nuevas piezas
decoradas



DECO

SERIES: EVOLUTION, MADERA/WOOD, TERRA/GROUND

ES

Gresmanc presenta **nuevas piezas decoradas** para sus series. **Frontales, Iosetas de corte y bases.** Combinaciones perfectas en **formatos de 1200 x 150, 625 x 150, 310 x 150 y 310 x 310 milímetros.**

EN

Gresmanc presents **new decorated tiles** in its series. **Stair raisers, cut pieces and bases.** Perfect models in **1200 x 150, 625 x 150, 310 x 150 y 310 x 310 milimeters.**

V


Serie

Volcano

ES - Elegantes colores y piezas especiales disponibles. Su espesor es de 14 mm.

EN - Elegant colors and special pieces available. Its thickness is 14 mm.

Características / Features



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Colores/Colors:

Tambora



Fuji





Serie Volcano

Tambora



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Active
plus



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.

BASES / FLOOR TILES



BASE

TB-002971

245 x 245 x 12

TB-004971

310 x 310 x 14

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ESQUINA FIORENTINA

TB-027972

330 x 330 x 50



PELDAÑO FIORENTINO

TB-034972

310 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO

TB-150972 Drcho.**TB-151972 Izdo.**

288 x 270 x 86



ESQUINA VIERTEAGUAS

TB-065972

330 x 330 x 32



VIERTEAGUAS

TB-046972

245 x 330 x 32

TB-047972

310 x 330 x 32



ZANQUÍN VIERTEAGUAS

TB-191972 Drcho.**TB-192972 Izdo.**

310 x 270 x 86



ESQUINA RECTA PLUS

TB-N028972

330 x 330 x 50



PELDAÑO RECTO PLUS

TB-N036972

310 x 330 x 50



ZANQUÍN RECTO PLUS

TB-L152972 Drcho.**TB-L153972 Izdo.**

305 x 270 x 86



ESQUINA RECTA EVO

TB-E028972

317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO EVO

TB-556972

310 x 317 x 40

ZANQUÍN RECTO EVO
CORTE**TB-E152972 Drcho.****TB-E153972 Izdo.**

305 x 270 x 86



TABICA

TB-014972

245 x 150 x 28

TB-519972

310 x 150 x 28



TABICA DOMUS

TB-073972

245 x 150 x 20

TB-087972

310 x 150 x 20



TABICA ONDULADA

TB-088972

310 x 150 x 22



TABICA G3

TB-087GAP3

310 x 150 x 20



RODAPIÉ

TB-039972

245 x 86 x 13

TB-040972

310 x 86 x 13

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



MEDIA CAÑA N° 5

TB-177972

310 x 55 x 23



CANTONERA

TB-178972

310 x 55 x 55



MOLDURA RECTA II

TB-185972

310 x 86 x 15



PASAMANOS

TB-137972

245 x 150 (120 interior) x 33

TB-138972

245 x 190 (160 interior) x 33



REJILLA CERÁMICA

TB-RJC99-500

500 x 245 x 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA

TB-C-RJC99

450 x 450 x 25



BORDE PISCINA TÉCNICO

TB-T006992

310 x 330 x 20



CARTABÓN BORDE PISCINA TÉCNICO INTERIOR

TB-T012992

705 x 330 x 155



CARTABÓN BORDE PISCINA TÉCNICO EXTERIOR

TB-T013992

670 x 330 x 290



BORDE PISCINA RECTO

TB-006992

310 x 310 x 40



CARTABÓN BORDE PISCINA RECTO INTERIOR

TB-012992

705 x 310 x 155



CARTABÓN BORDE PISCINA RECTO EXTERIOR

TB-013992

670 x 310 x 290



LISTELO CORTE

TB-017972

245 x 57 x 12

TB-018972

310 x 73 x 14



LOSETA CORTE

TB-019972

245 x 120 x 12

TB-020972


310 x 150 x 14



TACO CORTE

TB-026972

150 x 150 x 14



TAMBORA. BASE 310 x 310. LOSETA MT-1. TACO MT-1.

DECORADOS / DECORATED



CENEFA TF-4
FU/TB-131972 245 x 57



CENEFA TF-1
FU/TB-131962 310 x 96



CENEFA TF-2
FU/TB-132962 460 x 100



CENEFA TF-2
TB/FU-132972 460 x 100



ÁNGULO TF-2
FU/TB-0EG962 460 x 100



ÁNGULO TF-2
TB/FU-0EG972 460 x 100



CENEFA TF-3
FU/TB-133962 478 x 100



CENEFA TF-3
TB/FU-133972 478 x 100



TACO MT-1
025A23 120 x 120
026A23 150 x 150



TACO MT-2
025A63 120 x 120
026A63 150 x 150



TACO ET-1
025A43 120 x 120
026A43 150 x 150



LOSETA MT-1
019A23 120 x 245
020A23 150 x 310



LOSETA MT-2
019A63 120 x 245
020A63 150 x 310



LOSETA ET-1
019A43 120 x 245
020A43 150 x 310



MALLA TF-1
TB-127972
 245 x 245 x 12
TB-128972
 310 x 310 x 14



MALLA TF-2
TB-125972
 245 x 245 x 12
TB-126972
 310 x 310 x 14

TAMBORA. PELDAÑO FIORENTINO. TABICA ET-1

DECORADOS / DECORATED



TABICA DOMUS D-1
073GAA3 245 x 150
087GAA3 310 x 150



TABICA DOMUS D-3
073GAC3 245 x 150
087GAC3 310 x 150



TABICA DOMUS D-4
073GAD3 245 x 150
087GAD3 310 x 150



TABICA DOMUS D-6
073GAE3 245 x 150
087GAE3 310 x 150



TABICA DOMUS D-7
073GAF3 245 x 150
087GAF3 310 x 150



TABICA DOMUS ET-1
073GAG3 245 x 150
087GAG3 310 x 150



TABICA DOMUS MT-1
073GAH3 245 x 150
087GAH3 310 x 150



TABICA DOMUS MT-2
073GAI3 245 x 150
087GAI3 310 x 150



TABICA DOMUS MT-2
073GAM3 245 x 150
087GAM3 310 x 150



TABICA DOMUS MT-11
073GAJ3 245 x 150
087GAJ3 310 x 150



TABICA D-1
014GAA3 245 x 150
519GAA3 310 x 150



TABICA D-3
014GAC3 245 x 150
519GAC3 310 x 150



TABICA D-4
014GAD3 245 x 150
519GAD3 310 x 150



TABICA D-6
014GAE3 245 x 150
519GAE3 310 x 150



TABICA D-7
014GAF3 245 x 150
519GAF3 310 x 150



TABICA D-8
014GAK3 245 x 150
519GAK3 310 x 150



TABICA D-9
014GAL3 245 x 150
519GAL3 310 x 150



TABICA D-10
014GA03 245 x 150
519GA03 310 x 150



TABICA ET-1
014GAG3 245 x 150
519GAG3 310 x 150



TABICA MT-1
014GAH3 245 x 150
519GAH3 310 x 150



TABICA MT-2
014GAI3 245 x 150
519GAI3 310 x 150



TABICA MT-2
014GAM3 245 x 150
519GAM3 310 x 150




TABICA MT-11
014GAJ3 245 x 150
519GAJ3 310 x 150

TAMBORA. PELDAÑO RECTO LISO. TABICA DOMUS D-4. BASE 310 x 310.



DECORADOS / DECORATED

**1A.** ZÓCALO **TF2 TAMBORA-FUJI** 1.885 X 502 mm**2A.** ZÓCALO **TF2 FUJI-TAMBORA** 1.885 X 502 mm**1A.** ZÓCALO **TF1 TAMBORA-FUJI** 1.885 X 498 mm**2A.** ZÓCALO **TF1 FUJI-TAMBORA** 1.885 X 498 mm**2A.** ZÓCALO **FLOR TAMBORA**BASE FLOR
TB-OFA973
310 x 310 x 14TACO FLOR
TB-0FC973
150 x 150 x 14LOSETA FLOR
TB-0FB973
150 x 310 x 14BASE GEO
TB-0GA973
310 x 310 x 14TACO GEO
TB-0GC973
150 x 150 x 14LOSETA GEO
TB-0GB973
150 x 310 x 14**ZÓCALO 2A FUJI-TAMBORA**



TAMBORA PELDAÑO RECTO PLUS. TABICA G3.
Gresmanc 93





Serie Volcano

F u j i



Resistencia a la
helada.

Frost resistance.



Resistencia a las
manchas.

Stain resistance.



Resistencia
química.
Chemical
resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto
suave. De fácil limpieza y
mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft
touch, and easy to clean.



BASES / FLOOR TILES



BASE

FU-002961

245 x 245 x 12

FU-004961

310 x 310 x 14

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ESQUINA FIORENTINA

FU-027962

330 x 330 x 50



PELDAÑO FIORENTINO

FU-033962

245 x 330 x 50

FU-034962

310 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO

FU-150962 Drcho.**FU-151962 Izdo.**

288 x 270 x 86



ESQUINA VIERTEAGUAS

FU-065962

330 x 330 x 32



VIERTEAGUAS

FU-046962

245 x 330 x 32

FU-047962

310 x 330 x 32



ZANQUÍN VIERTEAGUAS

FU-191962 Drcho.**FU-192962 Izdo.**

310 x 270 x 86



TABICA

FU-014962

245 x 150 x 28

FU-519962

310 x 150 x 28



TABICA DOMUS

FU-073962

245 x 150 x 20

FU-087962

310 x 150 x 20



RODAPIÉ

FU-039962

245 x 86 x 11

FU-040962

310 x 86 x 11

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



MEDIA CAÑA N° 5

FU-177962

310 x 55 x 23



CANTONERA

TB-178972

310 x 55 x 55



MOLDURA RECTA II

FU-185962

310 x 86 x 15



PASAMANOS

FU-137962

245 x 150 (120 interior) x 33

FU-138962

245 x 190 (160 interior) x 33



REJILLA CERÁMICA

FU-RJC98-500

500 x 245 x 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA

FU-C-RJC98

450 x 450 x 25



BORDE PISCINA TÉCNICO

FU-T006982

310 x 330 x 20



CARTABÓN BORDE PISCINA TÉCNICO INTERIOR

FU-T012982

705 x 330 x 155



CARTABÓN BORDE PISCINA TÉCNICO EXTERIOR

FU-T013982

670 x 330 x 290



BORDE PISCINA RECTO

FU-006982

310 x 310 x 40



CARTABÓN BORDE PISCINA RECTO INTERIOR

FU-012982

705 x 310 x 155



CARTABÓN BORDE PISCINA RECTO EXTERIOR

FU-013982

670 x 310 x 290




LISTELO CORTE

FU-017962

57 x 245 x 12

FU-018962

73 x 310 x 14



LOSETA CORTE

FU-019962

120 x 245 x 12

FU-020962

150 x 310 x 14



FUJI. BORDE TÉCNICO. REJILLA CERÁMICA. BASE 310 x 310.

DECORADOS / DECORATED



CENEFA TF-4
FU/TB-131972 245 x 57



CENEFA TF-1
FU/TB-131962 310 x 96



CENEFA TF-2
FU/TB-132962 460 x 100



CENEFA TF-2
TB/FU-132972 460 x 100



ÁNGULO TF-2
FU/TB-0EG962 100 x 460



ÁNGULO TF-2
TB/FU-0EG972 100 x 460



CENEFA TF-3
FU/TB-133962 478 x 110



CENEFA TF-3
TB/FU-133972 478 x 110



TACO MF-1
025A13 120 x 120
026A13 150 x 150



TACO MF-2
025A53 120 x 120
026A53 150 x 150



TACO EF-1
025A33 120 x 120
026A33 150 x 150



LOSETA MF-1
019A13 245 x 120
020A13 310 x 150



LOSETA MF-2
019A53 245 x 120
020A53 310 x 150



LOSETA EF-1
019A33 245 x 120
020A33 310 x 150



MALLA TF-1
FU-127962
245 x 245 x 12
FU-128962
310 x 310 x 14



MALLA TF-2
FU-125962
245 x 245 x 12
FU-126962
310 x 310 x 14

FUJI. BORDE PISCINA RECTO. BASE 310 x 310.

DECORADOS / DECORATED




TABICA DOMUS D-1
073FAA3 245 x 150
087FAA3 310 x 150



TABICA DOMUS D-3
073FAC3 245 x 150
087FAC3 310 x 150



TABICA DOMUS D-4
073FAD3 245 x 150
087FAD3 310 x 150



TABICA DOMUS D-6
073FAE3 245 x 150
087FAE3 310 x 150



TABICA DOMUS D-7
073FAF3 245 x 150
087FAF3 310 x 150



TABICA DOMUS EF-1
073FAG3 245 x 150
087FAG3 310 x 150



TABICA DOMUS MF-1
073FAH3 245 x 150
087FAH3 310 x 150



TABICA DOMUS MF-2
073FAI3 245 x 150
087FAI3 310 x 150



TABICA DOMUS MF-2
073FAM3 245 x 150
087FAM3 310 x 150



TABICA DOMUS MF-11
073FAJ3 245 x 150
087FAJ3 310 x 150




TABICA D-1
014GAA3 245 x 150
519GAA3 310 x 150




TABICA D-3
014GAC3 245 x 150
519GAC3 310 x 150



TABICA D-4
014GAD3 245 x 150
519GAD3 310 x 150



TABICA D-6
014GAE3 245 x 150
519GAE3 310 x 150



TABICA D-7
014GAF3 245 x 150
519GAF3 310 x 150



TABICA D-8
014GAK3 245 x 150
519GAK3 310 x 150



TABICA D-9
014GAL3 245 x 150
519GAL3 310 x 150



TABICA D-10
014FA03 245 x 150
519FA03 310 x 150



TABICA EF-1
014GAG3 245 x 150
519GAG3 310 x 150



TABICA MF-1
014GAH3 245 x 150
519GAH3 310 x 150



TABICA MF-2
014GAI3 245 x 150
519GAI3 310 x 150



TABICA MF-2
014GAM3 245 x 150
519GAM3 310 x 150



TABICA MF-11
014GAJ3 245 x 150
519GAJ3 310 x 150

FUJI. PELDAÑO RECTO. TABICA MF-1.



Serie Volcano Fuji

active
plus
gres extrusión
antibacteriano

DECORADOS / DECORATED



1A. ZÓCALO **TF2 TAMBORA-FUJI** 1.885 X 502 mm

2A. ZÓCALO **TF2 FUJI-TAMBORA** 1.885 X 502 mm



1A. ZÓCALO **TF2 TAMBORA-FUJI** 1.885 X 498 mm

2A. ZÓCALO **TF2 FUJI-TAMBORA** 1.885 X 498 mm



1A. ZÓCALO **FLOR FUJI**



BASE FLOR

FU-0FA963

310 x 310 x 14



TACO FLOR

FU-0FC963

150 x 150 x 14



LOSETA FLOR

FU-0FB963

310 x 150 x 14



BASE GEO

FU-0GA963

310 x 310 x 14



TACO GEO

FU-0GC963


150 x 150 x 14



LOSETA GEO

FU-0GB963

310 x 150 x 14




FUJI. PELDAÑO FIORENTINO. TABICA DOMUS D-7. BASE 310 x 310.



FUJI. PELDAÑO RECTO. TABICA.

Gresmanc 101




Serie Quijote

ES - Texturas clásicas de cuero y tierra.
Piezas especiales disponibles. Su espesor
es de 14 mm.

EN - Classic textures of leather and grounds.
Special pieces available. Its thickness is 14 mm.

Características / Features



Resistencia a la
helada.
Frost resistance.



Resistencia
química.
Chemical
resistance.



Resistencia al
deslizamiento Rd (CTE).
Anti-slip resistance
(Pendulum test).




Resistencia a las
manchas.
Stain resistance.




Colores/Colors:

Rodamanto



Nature





Serie Quijote

Rodamanto



Resistencia a la
helada.
Frost resistance.



Resistencia al
deslizamiento Rd (CTE).
Anti-slip resistance
(Pendulum test).



Resistencia
química.
Chemical
resistance.



Resistencia a las
manchas.
Stain
resistance.

 **active**
plus

BASES / FLOOR TILES



BASE

RD-002021 / RD-002031

245 x 245 x 12

RD-004021 / RD-004031

310 x 310 x 14

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ESQUINA FIORENTINA

RD-027022 / RD-027032

330 x 330 x 50



PELDAÑO FIORENTINO

RD-033022 / RD-033032

245 x 330 x 50

RD-034022 / RD-034032

310 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO

RD-150022 Drcho.**RD-151022 Izdo.**

288 x 270 x 86



ZANQUÍN VIERTEAGUAS

RD-191022 Drcho.**RD-192022 Izdo.**

310 x 270 x 86



ESQUINA RECTA PLUS

RD-N028022 / RD-N028032

330 x 330 x 50



PELDAÑO RECTO PLUS

RD-N035022

245 x 330 x 50

RD-N036022 / RD-N036032


310 x 330 x 50



ZANQUÍN RECTO PLUS

RD-152022 Drcho.**RD-153022 Izdo.**

305 x 270 x 86



TABICA

RD-014022

250 x 150 x 28

RD-519022

310 x 150 x 28

VIERTEAGUAS RECTO

RD-148022 / RD-148032

245 x 150 x 30

RD-149022 / RD-149032

310 x 150 x 30



LISTELO

RD-069022

57 x 245 x 12



LOSETA


RD-068022

120 x 245 x 12

RD-005021

150 x 310 x 14

RODAMANTO. BASE 310 x 310.



RODAMANTO. PELDAÑO RECTO PLUS. TABICA ONDULADA



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PASAMANOS
RD-137022
 150 (120 interior) x 245 x 33



PASAMANOS
RD-138022
 180 (160 interior) x 245 x 33



PASAMANOS
RD-196022
 245 (215 interior) x 245 x 38



PASAMANOS
RD-194022
 305 (275 interior) x 310 x 46



MEDIA CAÑA N° 1
RD-130022
 245 x 28 x 28



MEDIA CAÑA N° 2
RD-131022
 245 x 43 x 32



MEDIA CAÑA N° 3
RD-132022
 245 x 37 x 32



MEDIA CAÑA N° 4
RD-171022
 245 x 35 x 20



MEDIA CAÑA N° 5
RD-172022
 245 x 55 x 23



REMETE DE ZÓCALO
RD-121022
 245 x 80 x 32



ESQUINA REMATE ZÓCALO
RD-074022
 80 x 80 x 32



ÁNGULO CURVO
RD-101022
 245 x 55 x 13



ESQUINA EXTERIOR
 ÁNGULO CURVO
RD-056022
 55 x 55 x 110



ESQUINA INTERIOR
 ANGULO CURVO
RD-057022
 55 x 55



CANTONERA
RD-110022
 245 x 55 x 55



ESQUINA EXTERIOR
 CANTONERA
RD-058022
 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
 CANTONERA
RD-059022
 55 x 55 / 100



CANTONERA
RD-111022
 245 x 100 x 13



REMETE DE FRISO
RD-022022
 245 x 155 x 28



MOLDURA P.V.
RD-029022
 245 x 165 x 70



BORDE PISCINA
RD-006032
 310 x 326 x 52



CARTABÓN BORDE PISCINA
 INTERIOR
RD-012022*
 705 x 326 x 160



CARTABÓN BORDE PISCINA
 EXTERIOR
RD-013022
 674 x 326 x 290



LISTELO CORTE
RD-017022
 57 x 245 x 12
RD-018022
 73 x 310 x 14



LOSETA CORTE
RD-019022 / RD-019032
 120 x 245 x 12
RD-005021C / RD-020032
 150 x 310 x 14



TACO CORTE
RD-023022
 57 x 57 x 12
RD-025022
 120 x 120 x 12



TACO CORTE
RD-024022
 73 x 73 x 14
RD-026022
 150 x 150 x 14



TRIANGULO CORTE
RD-070022
 85 x 42 x 12
RD-042022
 122 x 61 x 12
RD-043022
 170 x 85 x 12
RD-044022
 245 x 122 x 12
RD-045022
 340 x 170 x 12



RODAMANTO. PELDANO FIORENTINO. TABICA E-1.
Gresmanc 109

DECORADOS / DECORATED



TACO E-1
023AA3 57 x 57



TACO E-3
023AC3 57 x 57
024AC3 73 x 73



TACO E-6
023AF3 57 x 57
024AF3 73 x 73



TACO S-1
023AG3 57 x 57
024AG3 73 x 73



TACO S-2
024AH3 73 x 73



TACO S-4
023AI3 57 x 57
024AI3 73 x 73



TACO E-1
025AA3 120 x 120
026AA3 150 x 150



TACO E-3
025AC3 120 x 120
026AC3 150 x 150



TACO E-5
026AE3 150 x 150



TACO E-6
025AF3 120 x 120
026AF3 150 x 150



TACO S-1
025AG3 120 x 120
026AG3 150 x 150



TACO S-2
025AH3 120 x 120
026AH3 150 x 150



TACO S-4
025AI3 120 x 120
026AI3 150 x 150



TACO M-2
025AV3 120 x 120
026AV3 150 x 150



TACO M-3
025AU3 120 x 120
026AU3 120 x 120



TACO R-1
025AL3 120 x 120
026AL3 150 x 150



TACO R-6
026AP3 150 x 150



TACO G-9
554A113 150 x 150



LISTELO E-1
017AA3 245 x 57
018AA3 310 x 73



LISTELO E-3
017AC3 245 x 57
018AC3 310 x 73



LISTELO E-6
017AF3 245 x 57
018AF3 310 x 73



LISTELO S-1
017AG3 245 x 57
018AG3 310 x 73



LISTELO S-2
018AH3 310 x 73



LISTELO S-4
017AI3 245 x 57
018AI3 310 x 73

RODAMANTO. PELDÁÑO FIORENTINO. DECORADOS S-1.



DECORADOS / DECORATED



LOSETA E-1
019AA3 245 x 120
020AA3 310 x 150



LOSETA E-3
019AC3 245 x 120
020AC3 310 x 150



LOSETA E-5
020AE3 310 x 150



LOSETA E-6
019AF3 245 x 120
020AF3 310 x 150



LOSETA S-1
019AG3 120 x 245
020AG3 150 x 310



LOSETA S-2
019AH3 245 x 120
020AH3 310 x 150



LOSETA S-4
019AI3 245 x 120
020AI3 310 x 150



LOSETA M-2
019AV3 245 x 120
020AV3 310 x 150



LOSETA M-3
019AU3 245 x 120
020AU3 310 x 150



LOSETA G-9
563A113 310 x 150



LOSETA R-1
019AL3 245 x 120
020AL3 310 x 150



LOSETA R-6
019AP3 245 x 120
020AP3 310 x 150

RODAMANTO. PELDAÑO FIORENTINO. TABICA.



DECORADOS / DECORATED



TABICA D-1
 RD-014AAA3 245 x 150
 RD-519AAA3 310 x 150



TABICA D-2
 RD-014AAB3 245 x 150
 RD-519AAB3 310 x 150



TABICA D-3
 RD-014AAC3 245 x 150
 RD-519AAC3 310 x 150



TABICA D-4
 RD-014AAD3 245 x 150
 RD-519AAD3 310 x 150



TABICA D-6
 RD-014AAE3 245 x 150
 RD-519AAE3 310 x 150



TABICA D-7
 RD-014AAF3 245 x 150
 RD-519AAF3 310 x 150



TABICA D-8
 RD-014AAK3 245 x 150
 RD-519AAK3 310 x 150



TABICA D-9
 RD-014AAL3 245 x 150
 RD-519AAL3 310 x 150



TABICA D-10
 RD-014AAO3 245 x 150
 RD-519AAO3 310 x 150



TABICA E-1
 RD-014AA3 245 x 150
 RD-519AA3 310 x 150



TABICA E-3
 RD-014AC3 245 x 150
 RD-519AC3 310 x 150



TABICA E-4
 RD-014AD3 245 x 150



TABICA E-5
 RD-014AE3 245 x 150
 RD-519AE3 310 x 150



TABICA E-6
 RD-014AF3 245 x 150
 RD-519AF3 310 x 150



TABICA M-1
 RD-014AK3 245 x 150
 RD-519AK3 310 x 150



TABICA M-2
 RD-014AV3 245 x 150
 RD-519AV3 310 x 150



TABICA M-3
 RD-014AU3 245 x 150
 RD-519AU3 310 x 150



TABICA M-5
 RD-014AZ3 245 x 150
 RD-519AZ3 310 x 150



TABICA S-1
 RD-014AG3 245 x 150
 RD-519AG3 310 x 150



TABICA S-2
 RD-014AH3 245 x 150
 RD-519AH3 310 x 150



TABICA S-4
 RD-014AI3 245 x 150
 RD-519AI3 310 x 150



TABICA S-5
 RD-014AJ3 245 x 150



TABICA ONDULADA D-7
 RD-016AAF3 245 x 150



TABICA ONDULADA D-8
 RD-016AAK3 245 x 150



TABICA ONDULADA E-1
 RD-016AA3 245 x 150



TABICA ONDULADA E-3
 RD-016AC3 245 x 150



TABICA ONDULADA E-5
 RD-016AE3 245 x 150



TABICA ONDULADA M-1
 RD-016AK3 245 x 150



TABICA ONDULADA S-2
 RD-016AH3 245 x 150



TABICA ONDULADA S-4
 RD-016AI3 245 x 150



TABICA ONDULADA S-5
 RD-016AJ3 245 x 150



TABICA DOMUS E-1
 RD-073AA3 245 x 150



TABICA DOMUS M-1
 RD-073AK3 245 x 150







Serie Quijote

Nature



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia al deslizamiento Rd (CTE).
Anti-slip resistance
(Pendulum test).



Resistencia química.
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

 **active**
plus

BASES / FLOOR TILES



BASE

NT-002161 / NT-002241

245 x 245 x 12

NT-004161 / NT-004241

310 x 310 x 14

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ESQUINA FIORENTINA

NT-027162 / NT-027242

330 x 330 x 50



PELDAÑO FIORENTINO

NT-033162 / NT-033242

245 x 330 x 50

NT-034162 / NT-034242

310 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO

NT-150162 Drcho.**NT-151162 Izdo.**

288 x 270 x 86



ESQUINA RECTA LISA

NT-028162

330 x 330 x 32



PELDAÑO RECTO LISO

NT-035242

245 x 330 x 32

NT-036162

310 x 330 x 32



ZANQUÍN RECTO LISO

NT-152162 Drcho.**NT-153162 Izdo.**

305 x 270 x 86



ESQUINA VIERTEAGUAS

NT-065162

330 x 330 x 32



VIERTEAGUAS

NT-046242

245 x 330 x 32

NT-047162 / NT-047242

310 x 330 x 32

ZANQUÍN VIERTEAGUAS

NT-191162 Drcho.**NT-192162 Izdo.**

310 x 270 x 86



TABICA

NT-014162

245 x 150 x 28

NT-519162

310 x 150 x 28



RODAPÍÉ

NT-039162

245 x 86 x 13

NT-040162

310 x 86 x 13



MEDIA CAÑA N° 2

NT-131162

245 x 43 x 32



LISTELO CORTE

NT-017162

57 x 245 x 12

NT-018162

73 x 310 x 14



LOSETA CORTE

NT-019162

120 x 245 x 12

NT-020162

150 x 310 x 14



BORDE PISCINA TÉCNICO

NT-T006242

310 x 330 x 20



CARTABÓN BORDE PISCINA TÉC. EXT.

NT-T013242

670 x 330 x 290



CARTABÓN BORDE PISCINA TÉC. INT.

NT-T012242

705 x 330 x 290

DISPONIBLE EN ANTI-SLIP. AVAILABLE IN ANTI-SLIP.

DECORADOS / DECORATED



CENEFA MOSAICO
OEE023 475 x 130



ÁNGULO CENEFA MOSAICO
OEG023 480 x 270 x 130



CENEFA NR-4
ONR163 245 x 57



CENEFA NR-1
ONR023 310 x 96



TABICA D-1
NT-014DAA31 245 x 150
NT-519DAA31 310 x 150



TABICA D-2
NT-014DAB3 245 x 150
NT-519DAB3 310 x 150



TABICA D-3
NT-014DAC3 245 x 150
NT-519DAC3 310 x 150



TABICA D-4
NT-014DAD3 245 x 150
NT-519DAD3 310 x 150



TABICA D-6
NT-014DAE3 245 x 150
NT-519DAE3 310 x 150



TABICA D-7
NT-014DAF3 245 x 150
NT-519DAF3 310 x 150



TABICA D-8
NT-014DAK3 245 x 150
NT-519DAK3 310 x 150



TABICA D-9
NT-014DAL3 245 x 150
NT-519DAL3 310 x 150



TABICA D-10
NT-014DA03 245 x 150
NT-519DA03 310 x 150



TABICA E-1
NT-014DA3 245 x 150
NT-519DA3 310 x 150



TABICA E-3
NT-014DC3 245 x 150
NT-519DC3 310 x 150




TABICA S-1
NT-014DG3 245 x 150
NT-519DG3 310 x 150



TABICA S-4
NT-519DI3 310 x 150

NATURE. PELDAÑO FIORENTINO. TABICA D-1.



DECORADOS / DECORATED



TACO E-1
023AA3 57 x 57



TACO E-3
023AC3 57 x 57
024AC3 73 x 73



TACO E-6
023AF3 57 x 57
024AF3 73 x 73



TACO S-1
023AG3 57 x 57
024AG3 73 x 73



TACO S-2
024AH3 73 x 73



TACO S-4
023AI3 57 x 57
024AI3 73 x 73



TACO E-1
025AA3 120 x 120
026AA3 150 x 150



TACO E-3
025AC3 120 x 120
026AC3 150 x 150



TACO E-5
026AE3 150 x 150



TACO E-6
025AF3 120 x 120
026AF3 150 x 150



TACO S-1
025AG3 120 x 120
026AG3 150 x 150



TACO S-2
025AH3 120 x 120
026AH3 150 x 150



TACO S-4
025AI3 120 x 120
026AI3 150 x 150



TACO M-2
025AV3 120 x 120
026AV3 150 x 150



TACO M-3
025AU3 120 x 120
026AU3 120 x 120



TACO R-1
025AL3 120 x 120
026AL3 150 x 150



TACO R-6
026AP3 150 x 150



TACO G-9
554A113 150 x 150



LISTELO E-1
017AA3 245 x 57
018AA3 310 x 73



LISTELO E-3
017AC3 245 x 57
018AC3 310 x 73



LISTELO E-6
017AF3 245 x 57
018AF3 310 x 73



LISTELO S-1
017AG3 245 x 57
018AG3 310 x 73




LISTELO S-2
018AH3 310 x 73



LISTELO S-4
017AI3 245 x 57
018AI3 310 x 73



NATURE. BASE 310 x 310. TACO E-1.



NATURE. BASE 310 x 310.
Gresmanc 119

Mamperlán recto

/ Straight for steps




900 - 1200 mm.

- GRIS D-168232
- GRIS OSCURO D-168662
- CREMA D-168262
- MARRÓN D-168282
- CASTAÑO D-168302
- ROBLE GRIS D-168292




900 - 1200 mm.

- GRIS A-168232
- GRIS OSCURO A-168662
- CREMA A-168262
- MARRÓN A-168282
- CASTAÑO A-168302
- ROBLE GRIS A-168292



900 - 1200 mm.

- GRIS B-168232
- GRIS OSCURO B-168662
- CREMA B-168262
- MARRÓN B-168282
- CASTAÑO B-168302
- ROBLE GRIS B-168292



900 - 1200 mm.

- GRIS C-168232
- GRIS OSCURO C-168662
- CREMA C-168262
- MARRÓN C-168282
- CASTAÑO C-168302
- ROBLE GRIS C-168292



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Resistencia al deslizamiento Rd (CTE).
Anti-slip resistance (Pendulum test).



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.




Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

 **active plus**
gres extrusionado
antibacteriano

MAMPERLÁN CREMA 1200.



COLORES DISPONIBLES



GRIS



GRIS OSCURO



CREMA



MARRÓN




CASTAÑO



ROBLE GRIS





Catálogo de

Klinker Técnico

Extrusionado

Technical Extruded Clinker Catalogue

/ **Pavimento** *Elevado*
/ **Raised** *Flooring*

/ **Piscinas**
/ **Swimming** *Pools*

/ **Pavimento** *Industrial*
/ **Industrial** *Flooring*



KlinkerTech
By Gresmanc



/ Raised
Technical Flooring

Pavimento
Técnico
elevado



KlinkerTech

By Gresmanc



Pavimento Técnico

Elevado

/ Raised Technical Flooring

BASES / FLOOR TILES



Colores/Colors:

Samara



Volga



Resistencia
química.
Chemical
resistance.



Resistencia a la
helada.
Frost
resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto
suave. De fácil limpieza y
mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft
touch, and easy to clean.



Resistencia a las
manchas.
Stain
resistance.

ACCESORIOS PAVIMENTO ELEVADO / RAISED FLOOR ACCESORIES



SOPORTE PAVIMENTO ELEVADO

SRE-1 65 / 100
SRE-2 100 / 130
SRE-3 130 / 220
SRE-4 220 / 310
SRE-5 310 / 400
SRE-6 400 / 490
SRE-7 490 / 580
SRE-8 580 / 670



SOPORTE POE
SMR-10 10 / 100
SMR-15 15 / 100




SOPORTE ARKIMEDE
TER09-1143/4A2M
TER09-1143/4A4M



PROLONGACIÓN
SOPORTE
TER09-1143/P25
TER09-1143/P50



JUNTA SOPORTE
TER09-1143/G



KIT AMORTIGUACIÓN
KALR

DETALLES DE INSTALACIÓN / INSTALLATION DETAILS



Ver video



Watch video

Queremos mostrarte lo sencillo que es instalar el pavimento técnico multifunción como pavimento elevado.

We want to show you how easy it is to install our multifuncional technical pavement for raised flooring.



PAVIMENTO ELEVADO

El Pavimento Técnico Elevado se aplica como solución técnica a las instalaciones de cableado, tanto para edificios nuevos como para aquellos en fase de rehabilitación, ya que se puede instalar sobre soleras o recrcidos en forjados con una adecuada nivelación o sobre pavimentos existentes. Los soportes son regulables en altura y si es necesario se pueden salvar diferencias superiores a 50 cm.

Otra de las aplicaciones más usuales del pavimento técnico elevado es la pavimentación de azoteas transitables y terrazas exteriores, debido a que el sistema facilita la evacuación de aguas pluviales y mejora el aislamiento térmico del edificio.

Nuestras piezas cerámicas son alveolares y tienen un espesor de 40 milímetros lo que les confiere una multifuncionalidad y pueden ser utilizadas también como peldaños o bordes de piscina.

RAISED FLOORING

Raised flooring is applied as a technical solution for wiring in both new buildings and those undergoing refurbishment, as it can be installed on curbs or footings with adequate levelling or over existing flooring. The height of the supports can be adjusted if necessary, creating spaces in excess of 50 cm.

Another of the most usual applications of raised technical flooring is the paving of trafficable flat roofs and outdoor terraces, as the system facilitates the evacuation of rainwater and improves the thermal insulation of the building.

Our ceramic pieces are alveolars with 40 mm thickness that gives them a multifunctionality and can also be used as rungs or edges of the pool.


Características del Pavimento Elevado Gresmanc / Characteristics of Gresmanc Raised Flooring



Ventajas técnicas. Alta resistencia al tránsito, al ataque químico, a las heladas Antideslizante.
Reutilizable y duradero. Perfecta nivelación y diseño flexible.
Technical advantages. High resistance to transit, to corrosion and to frost. Non-slip.
Reusable and long-lasting. Perfect levelling and flexible design.



Registrabilidad. Facilidad de acceso a cualquier punto. Colocación y reparación de forma sencilla y económica de tomas de ventilación, aspiración, tuberías y sistemas eléctricos, telefónicos e informáticos.
Accessibility. Ease of access at any point. Simple, economical installation and repair of ventilation and aspiration points, pipes and electrical, telephone and IT systems.



Aislamiento térmico La cámara de aire creada entre el pavimento elevado y el suelo mejora el aislamiento térmico.
Heat insulation. The air chamber created between the raised flooring and the ground improves heat insulation.



Seguridad. Los productos cerámicos de gres están clasificados en la clase A1 (sin contribución al fuego) según decisión 96/603/CE.
Safety. Our stoneware products are classified in class A1 (no contribution to fire) according to decision 96/603/EC.

Piscinas

Swimming Pools





KlinkerTech

By Gresmanc



Piscinas
/ Swimming Pools

PISCINAS / SWIMMING POOLS


ISO 13006
EN 14411



BASE ENGOBADA (BNC) Fondos antideslizantes, playas y escaleras / ENGOBED BASE Anti-slip floors, stairs, walk access. (Clase C)



BNC01
AZUL
245 x 120 x 9



BNC04
BLANCO
245 x 120 x 9



BNC08
COBALTO
245 x 120 x 9



BNC06
NEGRO
245 x 120 x 9



BNC01-495
AZUL
495 x 245 x 10



BNC04-495
BLANCO
495 x 245 x 10



BNC17-495
ACERO
495 x 245 x 10




BNC08-495
COBALTO
495 x 245 x 10

ISO 13006
EN 14411
1,5%

BASE ESMALTADA (BS) Paredes y fondos no antideslizantes / GLAZED BASE Walls and non slip floors



BS01
AZUL
245 x 120 x 9



BS04
BLANCO
245 x 120 x 9



BS08
COBALTO
245 x 120 x 9



BS01P
AZUL
245 x 120 x 7



BS04P
BLANCO
245 x 120 x 7



BS08P
COBALTO
245 x 120 x 7

ISO 13006
EN 14411
1,5%

BASE ENGOBADA RAYADA (BNR) Sistema Finlandés / RIBBED ENGOBED BASE



BNR01
AZUL
245 x 120 x 10



BNR04
BLANCO
245 x 120 x 10



BNR07
MARFIL
245 x 120 x 10



BNR17
ACERO
245 x 120 x 10

PISCINAS / SWIMMING POOLS

ISO 13006
EN 14411



1,5%



C



13%



13%



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



AZUL **CRL-B01**
BLANCO **CRL-B04**
ACERO **CRL-B17**

CANTO ROMO LARGO (CRL-B)
BULLNOSE LONG
120 x 245 x 9



AZUL **EER-B01**
BLANCO **EER-B04**
ACERO **EER-B17**

ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
EXT. CORNER FLOOR LEVEL UNION
72 x 72 r = 35



AZUL **AC-B01**
BLANCO **AC-B04**
ACERO **AC-B17**

ÁNGULO CURVO (AC)
FLOOR LEVEL UNION
245 x 43 r = 35



AZUL **MD-B01**
ACERO **MD-B17**
BLANCO **MD-B04**

MEDIA CAÑA (MD)
RADIAL TILE
245 x 52



AZUL **EIA-B01**
BLANCO **EIA-B04**
ACERO **EIA-B17**

ESQUINA INTERIOR ANG. CURVO (EIA)
INT. FLOOR LEVEL UNION
43 x 43 r = 35



AZUL **EEM-B01**
ACERO **EEM-B17**
BLANCO **EEM-B04**

ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA (EEM)
EXT. CORNER ROUND MITRE
r = 35



AZUL **EIM-B01**
ACERO **EIM-B17**
BLANCO **EIM-B04**

ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA (EIM)
INT. CORNER RADIAL MITRE
72 x 72 r = 35



BLANCO **CNA04**
ACERO **CNA17**

CANAleta DESAGÜE (CNA)
DUCT
245 x 150 x 30



BLANCO **CN04**
ACERO **CN17**

CANAleta (CN)
DUCT
245 x 150 x 30



BLANCO **CNA04-245**
ACERO **CNA17-245**

CANAleta DESAGÜE (CNA)
DUCT
245 x 245 x 20



BLANCO **CN04-245**
ACERO **CN17-245**

CANAleta (CN)
DUCT
245 x 245 x 20


PISCINAS / SWIMMING POOLS

ISO 13006
EN 14411



1,5% C

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



SOPORTE REJILLA (SR)
GRID SUPPORTING TILE
245 x 120 x 36

AZUL SR01

BLANCO SR04

ACERO SR17

MARFIL SR07



ESCALÓN
STEP
245 x 110 x 55

AZUL ESC01

ACERO ESC17

COBALTO ESC08

NEGRO ESC06




PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)
RIBBED STEP
120 x 245 x 9

AZUL PBR01

BLANCO PBR04

ACERO PBR17

MARFIL PBR07



PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)
RIBBED STEP
120 x 245 x 9

COBALTO AZUL PBR08/01

COBALTO BLANCO PBR08/04

COBALTO MARFIL PBR08/07




PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)
RIBBED STEP
120 x 245 x 9

NEGRO AZUL PBR06/01


NEGRO BLANCO PBR06/04

NEGRO MARFIL PBR06/07



PISCINAS / SWIMMING POOLS

ISO 13006
EN 14411



SISTEMA FINLANDÉS / FINLAND SYSTEM



BORDE FINLANDÉS (BF)
RIBBED EDGE FINGERGRIP
245 x 120 x 25

COBALTO AZUL BF08/01

COBALTO BLANCO BF08/04

COBALTO MARFIL BF08/07

NEGRO AZUL BF06/01

NEGRO BLANCO BF06/04

NEGRO MARFIL BF06/07



CARTABÓN INTERIOR (CORTE)
INTERNAL MITERED CORNER
(CUT)
245 x 120 x 25

COBALTO AZUL CI-BF08/01

COBALTO BLANCO CI-BF08/04

COBALTO MARFIL CI-BF08/07

NEGRO AZUL CI-BF06/01

NEGRO BLANCO CI-BF06/04

NEGRO MARFIL CI-BF06/07



CARTABÓN EXTERIOR (CORTE)
EXTERNAL MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 25

COBALTO AZUL CE-BF08/01

COBALTO BLANCO CE-BF08/04

COBALTO MARFIL CE-BF08/07

NEGRO AZUL CE-BF06/01

NEGRO BLANCO CE-BF06/04

NEGRO MARFIL CE-BF06/07



BORDE FINLANDÉS (BF)
RIBBED EDGE FINGERGRIP
245 x 120 x 25

BLANCO BF04

ACERO BF17

COBALTO BF08

NEGRO BF06



CARTABÓN INTERIOR (CORTE)
INTERNAL MITERED CORNER (CUT)
120 x 120 x 25

BLANCO CI-BF04

ACERO CI-BF17

COBALTO CI-BF08

NEGRO CI-BF06



CARTABÓN EXTERIOR (CORTE)
EXTERNAL MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 25

BLANCO CE-BF04

ACERO CE-BF17

COBALTO CE-BF08

NEGRO CE-BF06



CART. NICHO ESCALERA
NICHE LADDER CORNER
245 x 120 x 25

Izdo. Dcho.

COBALTO AZUL CINE-BF08/01 CDNE-BF08/01

COBALTO BLANCO CINE-BF08/04 CDNE-BF08/04

COBALTO MARFIL CINE-BF08/07 CDNE-BF08/07

NEGRO AZUL NEGRO CINE-BF06/01 CDNE-BF06/01

BLANCO NEGRO CINE-BF06/04 CDNE-BF06/04



MARFIL CINE-BF06/07 CDNE-BF06/07

BLANCO CINE-BF04 CDNE-BF04


ACERO CINE-BF17 CDNE-BF17

COBALTO CINE-BF08 CDNE-BF08


NEGRO CINE-BF06 CDNE-BF06



FINLANDÉS BHT1




FINLANDÉS BHT2



PISCINAS / SWIMMING POOLS

ISO 13006
EN 14411



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



- COBALTO AZUL BFA08/01
- COBALTO BLANCO BFA08/04
- COBALTO MARFIL BFA08/07

BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA)
RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA
245 x 245 x 38




- NEGRO AZUL BFA06/01
- NEGRO BLANCO BFA06/04
- NEGRO MARFIL BFA06/07

BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA)
RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA
245 x 245 x 38



- BLANCO BFA04
- ACERO BFA17
- COBALTO BFA08
- NEGRO BFA06

BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA)
RIBBED EDGE FINGERGRIP
ALFA
245 x 245 x 38




- COBALTO AZUL CE-BFA08/01
- COBALTO BLANCO CE-BFA08/04
- COBALTO MARFIL CE-BFA08/07
- NEGRO AZUL CE-BFA06/01
- NEGRO BLANCO CE-BFA06/04
- NEGRO MARFIL CE-BFA06/07

CARTABÓN EXT. (CORTE)
EXT. MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 38



- COBALTO AZUL CI-BFA08/01
- COBALTO BLANCO CI-BFA08/04
- COBALTO MARFIL CI-BFA08/07
- NEGRO AZUL CI-BFA06/01
- NEGRO BLANCO CI-BFA06/04
- NEGRO MARFIL CI-BFA06/07

CARTABÓN INT. (CORTE)
INT. MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 38




- BLANCO CE-BFA04
- ACERO CE-BFA17
- COBALTO CE-BFA08
- NEGRO CE-BFA06

CARTABÓN EXT. (CORTE)
EXT. MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 38



- BLANCO CI-BFA04
- ACERO CI-BFA17
- COBALTO CI-BFA08
- NEGRO CI-BFA06

CARTABÓN INT. (CORTE)
INT. MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 38



- BLANCO RJC04-500
- ACERO RJC17-500
- MARFIL RJC07-500

REJILLA CERÁMICA (RJC)
CERAMIC GRID
500 x 245 x 25




- BLANCO C-RJC04
- ACERO C-RJC17
- MARFIL C-RJC07

REJILLA CERÁMICA (RJC)
CERAMIC GRID
450 x 450 x 25

PISCINAS / SWIMMING POOLS

ISO 13006
EN 14411



SISTEMA WIESBADEN / WIESBADEN SYSTEM



AZUL CNW01
ACERO CNW17
COBALTO CNW08

CANAL WIESBADEN(CNW)
WIESBADEN CANAL (CNW)
245 x 251 x 116



AZUL CNAW01
ACERO CNAW17
COBALTO CNAW08

CANAL WIESBADEN (CNAW)
WIESBADEN CANAL (CNAW)
245 x 251 x 116




AZUL ECNW01
ACERO ECNW17
COBALTO ECNW08

CARTABÓN INT. EXT. CANAL WIESBADEN (ECW)
INT. EXT. WIESBADEN CANAL MITERED CORNER (ECW)
250 x 250 x 116





AZUL BW01
BLANCO BW04
ACERO BW17
COBALTO BW08
NEGRO BW06

BORDE WIESBADEN (BW)
RIBBED EDGE WIESBADEN(BW)
245 x 120 x 28




SECCIÓN CORONACIÓN WIESBADEN



SISTEMA WIESBADEN. BORDE COBALTO.

PISCINAS / SWIMMING POOLS

ISO 13006
EN 14411



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

NÚMEROS DE CALLES LANE MARKING

SEÑALIZACIÓN DE PROFUNDIDAD DEPTH MARKING TILES



1,50 m



LOSETA
NUM-BNC01
NUM-BNC04
120 x 245 x 9

LOSETA
SEÑ-BNC01
SEÑ-BNC04
120 x 245 x 9


NÚMERO DE CALLE
NSA-BNC01
245 x 120 x 9

PLATO DE DUCHA (PLT). PIEZAS ESPECIALES / SHOWER TRAY. SPECIAL PIECES



BASE PLATO
BASE
120 x 120 x 10

- BLANCO PLT04
- MARFIL PLT07
- ACERO PLT17



ESQUINA PLATO
CORNERS
120 x 120 x 20

- BLANCO EPLT04
- MARFIL EPLT07
- ACERO EPLT17



ESQUINA PLATO
CORNERS
120 x 120 x 35

- BLANCO EPLT04-2
- MARFIL EPLT07-2
- ACERO EPLT17-2



LATERAL PLATO
SIDE
120 x 120 x 20

- BLANCO LPLT04
- MARFIL LPLT07
- ACERO LPLT17




LATERAL PLATO
SIDE
120 x 120 x 35

- BLANCO LPLT04-2
- MARFIL LPLT07-2
- ACERO LPLT17-2


BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO (BH) / CONCRETE BLOCK




HORMIGÓN
BHT1



HORMIGÓN
BHT2



• DISPONIBLE BAJO PEDIDO. LOS COLORES SON INDICATIVOS / AVAILABLE ON REQUEST. COLORS ARE JUST INDICATIVE



BASE ENGOBADA Y MEDIA CAÑA ACERO.



PISCINAS / SWIMMING POOLS

COMPLEMENTOS / ACCESSORIES

REJILLA ENROLLABLE
GRATING PERPENDICULAR



GR2/25/180 180 x 25
GR2/25/245 245 x 25
GR2/25/300 300 x 25

REJILLA CURVABLE
CURVABLE GRATING



GR2/25/C-180 180 x 25
GR2/25/C-245 245 x 25
GR2/25/C-300 300 x 25

REJILLA PARALELA
RIGID GRATING



GR20/180 180 x 25
GR20/245 245 x 25
GR20/300 300 x 25

REJILLA CURVABLE
CUVABLE GRATING



GR47/180 180 x 25
GR47/248 248 x 25
GR47/299 299 x 25

ESQUINA REJILLA
GRATING CORNERS



GR2/25/180E 180 x 180
GR2/25/245E 245 x 245
GR2/25/300E 300 x 300

ESQUINA REJILLA CURVABLE
GRATING CORNERS



GR47/180E 180 x 180
GR47/248E 248 x 248
GR47/299E 299 x 299

PERFIL ANGULAR
GUTTER PROFILES



GR6/25VT 25 x 25

PERFIL ANGULAR
GUTTER PROFILES



GR6/25L 25 x 25

PILA DE DESAGÜE
DRAINAGE ELEMENTS



GR7/1 1" 1/2

PILA DE DESAGÜE
DRAINAGE ELEMENTS



GR7/2 2" 1/2

PILA DE DESAGÜE
DRAINAGE ELEMENTS



GR.60 2" 1/2
GR.62 1" 1/2

PILA DE DESAGÜE
DRAINAGE ELEMENTS



GR.61 2" 1/2
GR.63 1" 1/2

ANCLAJE A PAV. P.P.
FLOOR ANCHOR



AP/PP/01

ANCLAJE PLANO
ANCHOR



AP/PP/02

TAPA TUBO
TOP



TAB/001

EMBELLECEDOR
ESCUOTCHEON



ARN/01

ESCALERA SCA1000
POOL LADDERS



SCA1002S
SCA1003S
SCA1004S
SCA1005S

SCA1002L
SCA1003L
SCA1004L
SCA1005L

AGARRADERO DE SALIDA
GRAB RAILS



SCA3000PP
SCA3000INOX

PODIO SALIDA
STARTING BLOCKS



GR.25/700 ALTURA 700

CORCHERA FLOTANTE
LANE ROPES



GR.24/150 Ø 1

ANCLAJE A PAV. INOX
INOX FLOOR ANCHOR



AP/INOX/01

BAYONETA
BAYONET CONNECTOR



GR.14 48,3 x 1,5

CANAleta ACERO
GUTTERS



CAN.1000 1.000

BASE 120 x 245 AZUL Y MARFIL. BORDE FINLANDÉS.



ESCALÓN ACERO. BASE ENGOBADA.



Industrial
Flooring

indus
trial





KlinkerTech

By Gresmanc



Industrial
/ Industrial flooring

INDUSTRIAL / INDUSTRIAL FLOORING


BASES / FLOOR TILES



BASE MARFIL

INN07-14 245 x 120 x 14
INN07-17 245 x 120 x 17
INN07-19 245 x 120 x 19


ISO 13006 · EN 14411-A1a



BASE CENIZA

INN18-17 245 x 120 x 17


ISO 13006 · EN 14411-A1a



BASE AZAFRÁN


INN19-17 245 x 120 x 17

ISO 13006 · EN 14411-A1b




BASE ENGOBADA

ISO 13006 · EN 14411-A1a



BNCO4 BLANCO □ 245 x 120 x 9

BNCO4-495 BLANCO □ 495 x 245 x 10




BASE ESMALTADA

ISO 13006 · EN 14411



PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)

ISO 13006 · EN 14411




PBR07 MARFIL □ 245 x 120 x 9



BASE ENGOBADA RAYADA (BNR)

ISO 13006 · EN 14411



BNR07 MARFIL □ 245 x 120 x 10



BASE MARFIL.

INDUSTRIAL / INDUSTRIAL FLOORING

ISO 13006
EN 14411



1%

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



CANTO ROMO LARGO
(CRL)
BULLNOSE LONG
245 x 120

CRL-B04 BLANCO
CRL-B07 MARFIL



ÁNGULO CURVO (AC)
FLOOR LEVEL UNION
245 x 43 r = 35

AC-B04 BLANCO
AC-B07 MARFIL



ESQUINA EXT. ÁNGULO CURVO (EEA)
EXT. CORNER FLOOR LEVEL UNION
72 x 72 r = 35

EEA-B04 BLANCO
EEA-B07 MARFIL



ESQUINA INTERIOR
ÁNG. CURVO (EIA)
INT. CORNER FLOOR LEVEL UNION
43 x 43 r = 35

EIA-B04 BLANCO
EIA-B07 MARFIL



MEDIA CAÑA (MD)
RADIAL TILE
245 x 52

MD-B04 BLANCO
MD-B07 MARFIL



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA (EIM)
INT. CORNER RADIAL MITRE
72 x 72 r = 35

EIM-B04 BLANCO
EIM-B07 MARFIL



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA (EEM)
EXT. CORNER
ROUND MITRE
r = 35

EEM-B04 BLANCO
EEM-B07 MARFIL



RODAPIE (RD)
HIGH FLOOR LEVEL UNION
245 x 120 x 35 r = 25

RD07 MARFIL
RD19 AZAFRÁN
RD18 CENIZA



ESQUINA INTERIOR
RODAPIE (IRD)
INT. CORNER HIGH FLOOR LEVEL UNION
120 r = 25

IRD07 MARFIL
IRD19 AZAFRÁN
IRD18 CENIZA



ESQUINA EXTERIOR
RODAPIE (ERD)
EXT. CORNER HIGH FLOOR LEVEL UNION
60 x 60 x 120 r = 25

ERD07 MARFIL
ERD19 AZAFRÁN
ERD18 CENIZA




CANALETAS (CN)
DUCT
245 x 150 x 30

CN04 BLANCO
CN07 MARFIL

CANALETAS DESAGÜE (CNA)
DRAINAGE DUCT
245 x 150 x 30

CNA04 BLANCO
CNA07 MARFIL



BASE MARFIL 120 x 245. CANALETA. RODAPIÉ.








Normas de colocación & Características técnicas

**Installation guide
&
Technical specifications**

NORMAS DE COLOCACIÓN / INSTALLATION GUIDE

>> Castellano



En la colocación del gres extrudido Gresmanc, básicamente se tienen que tener en cuenta los siguientes pasos. Ejecutar una solera de mortero de cemento sobre la impermeabilización existente de 3 cm mínimo. En el caso de no existir impermeabilización, realizaremos una solera de 7 a 10 centímetros sobre el hormigón. En ambos casos, si el material está colocado en el exterior y recoge aguas, la pendiente mínima será del 1%. Será obligatorio dotar a la impermeabilización de puntos de evacuación de agua filtrada para evitar el estancamiento de agua.



Sobre la solera anterior se extenderá una capa de mortero cola Gresmanc o similar tipo C2TE S1 flexible, con una llana dentada de 6 ó 8 milímetros, colocando paños no superiores a 1 metro cuadrado (1).

Todas las piezas se colocarán con la misma orientación que marca la cola de milano de la parte posterior de las piezas (2). Se hará presión y se aplastará hasta obtener un total aplastamiento y correcta adherencia siempre respetando las juntas en la colocación de las piezas que serán de entre 6 mm y 10 mm (3), además de las juntas perimetrales y estructurales.

Una vez colocado todo el pavimento pasaremos al relleno de las juntas con un material de rejuntado Gresmanc de junta ancha o similar tipo CG2 S1 impermeable y flexible (4) hasta obtener un relleno completo de la junta (nunca utilizar mortero). Las juntas perimetrales, estructurales y de dilatación del propio solado se tratarán con material flexible impermeable (masilla de poliuretano) para que pueda absorber las dilataciones del solado y no cause ninguna rotura en el pavimento (5).

A la hora de ejecutar una zona de solado o escalera que pueda tener contacto con zonas ajardinadas o en zonas propensas a la retención de agua, tendremos que impermeabilizar dicha zona para evitar las filtraciones por capilaridad ascendente al soporte del solado. Para la formación de las escaleras con piezas de Gresmanc, es necesarios que todas y cada una de las piezas que la forman, peldaño, tabica y zanquín, estén fabricadas por Gresmanc. Esto debe ser así para conseguir la total homogeneización de las dilataciones en el conjunto.


En cuanto al corte de las piezas, debe realizarse con rulina de vidia o en mesa de corte por vía humeda, utilizando discos de diamante de corte continuo.



Gres de La Mancha S.L. (Gresmanc) no se responsabilizará de las posibles reclamaciones en las que no se hayan seguido las normas de colocación adecuadamente.

NORMAS DE COLOCACIÓN / INSTALLATION GUIDE

>> English



In the instalment of GRESMANC extruded stoneware, the following points have to be taken into account:

Lay a base of cement mortar of leaste 3 cm over the existing waterproofing. If there is no waterproofing, a base of 7 to 10 cm will be laid over the concrete (in both cases, if the material is installed outside and receives water, the minimun slope will be 1%). Important: installation in wet areas, with constant presence of water, must involve insulation an waterproofing of the flooring to ensure the durability of the construction.

Over this base, a layer of Gresmanc high-bond mortar or similar, of flexible C2TE S1 type will be laid, with a 6 or 8 mm toothed trowel, laying areas of not more than 1m² (1).



The pieces will be put in place, pressing down on them to obtain complete flattening and the correct adherence (all the paving in the same direction as the rear slits of the piece)(2), always respecting the joints in the placement of parts (6 mm to 10 mm) (3), the expansion joints on the flooring (every 4 ml or every 16 m²).

Once the entire flooring has been laid, the joints will be filled in with a wide joint Gresmanc jointing material or similar, of impermeable and flexible CG2 S1 type (never mortar) until the joint is completely filled (4). The perimeter, structural and expansion joints will be treated with flexible, impermeable material (polyurethane putty) so it can absorb expansions of the flooring without breakages (5).

When preparing a paved area or stairs that may come into contact with gardened areas or areas prone to water retention, we wil have to waterproof these areas in order to prevent filtrations into the paving support through rising capillarity.

For the formation of a step with Gresmanc pieces, all of the parts which comprise it - tread, upright member, baseboard - must be manufactured by Gresmanc. This is necessary in order to achieve complete uniformity of expansions in the steps as a whole.


The pieces should be cut with a thick roller guide or on a wet cutting table, using continuos-rim diamond cutting discs.



Gres de La Mancha S.L. (Gresmanc) accepts no responsibility for faulty installation in which the instalment instructions were not adequately followed.

NORMAS DE COLOCACIÓN / INSTALLATION GUIDE

>> Français



Pour la pose du grès extrudé Gresmanc, il faut tenir compte essentiellement des éléments suivants.

Exécuter un sol en mortier de ciment sur l'imperméabilisation, nous exécuterons un sol de 7 à 10 cm. sur le béton. Dans les deux hypothèses, si le matériau est posé à l'extérieur et il reçoit de l'eau, l'inclinaison minimum sera de 1%.

C'est important l'installation dans des zones humides, avec une constante présence d'eau, doit assurer l'isolation du sol avec son imperméabilisation, ceci va promouvoir la dirabilité de la construction.

Sur le sol original on étendra une couche de mortier-colle Gresmanc ou silimaire du type C2TE S1 flexible, avec une taloche dentée de 6 à 8 mm, en posant des pièces non supérieures à 1m² (1).


Les pièces seront posées en exerçant de la pression jusqu'à leur aplatissement total et une bonne adhérence (tout le dallage dans le même sens des rainures postérieures de la pièce) (2) en respectant les joints dans la pose des pièces (6mm à 10 mm), les joints de dilatation sur le sl (tous les 4 ml ou tous les 16m²), les joints de pourtour et structuraux (3).

Une fois tout le dallage posé, nous procéderons au remplissage des joints avec un matériel de jointement Gresmanc à joint large ou similaire du type CG2 S1 imperméable et flexible. Ne jamais utiliser du mortier, jusqu'à l'obtention du remplissage complet du joint (4). Les joints de pourtour structuraux et de dilatation du sol seront traités avec du matériel flexible imperméable (mastic en polyuréthane) afin d'absorber les dilatations du sol et d'éviter de casser le dallage(5).

Lors de la réalisation d'un revêtement ou un escalier susceptible d'être en contact avec des zones aménagées en jardin ou des zones sujettes à la rétention d'eau, nous devrons imperméabiliser cette zone, pour éviter les filtrations par capilarité ascendante au support du revêtement.

Pour la formation de l'escalier avec des pièces Gresmanc, il faut que toutes et chacune des pièces (marche, contre-marche et plinthe) soient fabriquées par Gresmanc. C'est une condition exigée pour obtenir l'homogénéisation totale des dilatations de l'ensemble.

La coupe des pièces doit être effectuée avec disque de widia épais ou bien sur une table pour coupe humide en utilisant des disques diamants de coupe continue.



Gres de La Mancha S.L. (Gresmanc) n'assumera aucune responsabilité en relation avec d'éventuelles réclamations lorsque les normes de pose n'ont pas été correctement respectées.

NORMAS DE COLOCACIÓN / INSTALLATION GUIDE

>> Polish



Podczas układania klinkieru ciągnionego GRESMANC, należy przestrzegać następujących zasad:

Położyć cementową zsaprawę wyrównującą na istniejącej warstwie nieprzepuszczalnej o grubości minimalnej 3 cm. Jeżeli nie istnieje warstwa nieprzepuszczalna, na betonie należy nałożyć warstwę zaprawy o grubości od 7 do 10 cm. (W obu przypadkach, jeśli płytki układane są na zewnątrz, w miejscu odkrytym, należy zachować spadek powierzchni min. 1%).

WAŻNE: W celu podwyszenia trwałości konstrukcji, montaż na powierzchniach norażonych na podwyższoną wilgotność, powinien być poprzedzony wykonaniem hydroizolacji. (Patrz rysunek.) Na powyżej opisanej zaprawie, należy nałożyć warstwę zaprawy klejowej Gresmanc lub podobnej, typu C2TE S1 elastycznego, przy pomocy pacy zębatej mierzącej 6 mm, jednorazowo klej rozprowadzamy na niewielkiej powierzchni, nie przekraczającej 1m² (1).



Podczas układania płyt należałoby przycisnąć każdą płytę do uzyskania jej całkowitego i poprawnego przyklejenia. (Wszystkie płytki należy układać zachowując liniowość rówków znajdujących się na odwrocie) (2). Należy pozostawić spoiny o odpowiedniej szerokości (od 7 mm do 10 mm), szczeliny dylatacyjne (na każde 4 m² lub na każde 16 m²), spoiny zewnętrzne (po obwodzie powierzchni) (3).

Po ułożeniu całej powierzchni płyt, należy do wypełnienia spoin zaprawą spoinowania (fugowaniem) Gresmanc do wypełniania szerokich spoin lub podobnych typu CG2 S1 nieprzepuszczalną i elastyczną. NIGDY NIE NALEŻY ŻY UŻYWAĆ DO FUGOWANIA ZAPRAWY CEMENTOWEJ (4). Fugi, spoiny zewnętrzne i dylatacyjne winny zostać wypełnione nieprzepuszczalnym i elastycznym materiałem (Kit poliuretanowy) zdolnym do pochłaniania dylatacji podłogi, przez co unikamy pęknięcia płyt (5).

Podczas wykonywania posadzki lub schodów należy pamiętać o styczności terenów zielonymi lub obszarami ze skłonnością do gromadzenia wody, należy pamiętać o wykonaniu izolacji wodochronnej w celu uniknięcia podziałów kapilarnych struktur stanowiących podstawę posadzki.

Aby wybudować schody z zastosowaniem płyt Gresmanc, konieczne jest aby wszystkie elementy składowe schodów, a w tym podnóżek i wzmacnienie krawędzi, były wyprodukowane przez Gresmanc. Tylko w ten sposób możliwe jest uzyskanie pełnej spójności dylatacji całości wybudowanej struktury.


Płytki należy przycinać przecinarką lub przecinarką z głowicą, na mokro, za zastosowaniem tarczy diamentowych o ciągłym cięciu.



GRES DE LA MANCHA, SL (GRESMANC) nie bierze odpowiedzialności za ewentualne reklamacje wynikające z niewzastosowania się powyższych wskazówek oraz norm układania płyt ceramicznych.

NORMAS DE COLOCACIÓN / INSTALLATION GUIDE

>> Russian



При укладке экструдированного керамогранита GRESMANC, в основном, должны приниматься во внимание следующие моменты:

На существующее водонепроницаемое основание нанести слой цементного раствора толщиной как минимум 3 см. При отсутствии гидроизоляции наносим на бетон слой цементного раствора от 7 до 10 см (в обоих случаях, если материал укладывается снаружи здания и собирает влагу, должен быть предусмотрен уклон не менее 1%). ПРИМЕЧАНИЕ: является обязательным герметизация пунктов вывода фильтрованной воды в целях избегания ее застоя. Внимание: Требуется обязательная установка гидроизоляционного слоя, во влажных местах или местах постоянного контакта с водой, для увеличения срока годности конструкции. См. рисунок .

На вышеупомянутую основу наносим слой плиточного клея Gresmanc или аналогичного ему типа гибкого Gresmanc C2TE S1, используя зубчатый шпатель с зубцами в 6-8 мм и заполняя не более 1 кв. м за один раз. (1)


Укладываемая плитка прижимается для полного вжатия и правильного сцепления с клеем (СОБЛЮДАТЬ ОДИНАКОВУЮ ОРИЕНТАЦИЮ ЗАДНИХ БОРОЗД ПЛИТОК) (2), обязательно оставлять между плитками швы (от 6 до 10 мм), температурные швы в полу (каждые 4 м² или каждая 16 кв. м), а также периметральные и структурные швы (3).

Выложив весь пол, переходим к заполнению швов затиркой gresmanc для широких швов или аналогичной ей типа гибкой и водонепроницаемой cg2 s1, ни в коем случае не используя строительный раствор и полностью заполняя шов (4). Периметральные, структурные и температурные швы основания пола обрабатываются водонепроницаемым гибким материалом (полиуретановой шпатлевкой), абсорбирующим расширение основания пола и не допускающим появления трещин в покрытии (5).

во время работы наднастилом или лестницей, в ходяшими вконтакт в зонами садовых насаждений либо зонами, где может скапливаться вода, следует герметизовать данную зону, чтобы избежать фильтрацию воды ввиду восходящей капиллярности над покрытием настила.

Для облицовки лестницы плиткой Gresmanc, необходимо, чтобы все и каждая из составляющих её частей: проступь, подступенок и плитнус были марки Gresmanc. Это обязательное условие гарантирует полную гомогенизацию при тепловом расширения всех составных частей.

Плитку можно разрезать толстым роликовым стеклорезом или настольным плиткорезом для влажной резки, используя алмазные диски для непрерывной резки



Gres de La Mancha S.L. (Gresmanc) не несет ответственности за возможные претензии, если не были выполнены инструкции по облицовке.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Gresmanc se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa puede ser sancionada conforme al Código Penal.

The colors of the pieces may differ slightly from the original. Gresmanc reserves the right to modify and/or delete certain models listed in this catalogue.

The contents of this catalogue is protected by the Copyright Act, Royal Legislative Decree 1/1996. Any reproduction, in part or in whole without express authorization is punishable under the Penal Code.